

# 挤出PP 台湾李长荣（福聚）ST302 高刚性 高抗冲 阻燃 嵌段共聚注塑 电线电缆应用

产品名称	挤出PP 台湾李长荣（福聚）ST302 高刚性 高抗冲 阻燃 嵌段共聚注塑 电线电缆应用
公司名称	东莞市铭汇塑胶有限公司
价格	13.80/千克
规格参数	李长荣:李长荣 ST302:ST302 台湾:台湾
公司地址	广东省东莞市樟木头镇莞樟路樟木头段26号万豪花园商铺1栋295室
联系电话	15015182514 15015182514

## 产品详情

ST302

聚丙烯#百折胶|软胶|PP

李长荣化工（福聚）

产品用途:电线电缆应用、管道、家用货品、片材

填充物:高刚性,高抗冲,阻燃 挤出,嵌段共聚注塑

物性信息：

物理性能额定值单位测试方法

比重 0.93 g/cm ASTM D792

熔体流动速率 (230 /2.16 kg) 2.2 g/10min ASTM D1238

成型收缩率 1.7 % ASTM D955

机械性能额定值单位测试方法

洛氏硬度 (R 计秤) 81 ASTM D785

抗张强度 (屈服) 26.9 MPa ASTM D638

伸长率 (屈服) 8.9 % ASTM D638

弯曲模量 1340 MPa ASTM D790

悬壁梁缺口冲击强度 (23 ) 190 J/m ASTM D256

热性能额定值单位测试方法

热变形温度 (0.45 MPa, 未退火) 93.5 ASTM D648

阻燃等级 V-2 UL 94