

工业报警控制器

产品名称	工业报警控制器
公司名称	陕西亚泰电器科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	西安市高新区锦业路69号创业研发园A区2号
联系电话	86-02988315033

产品详情

简介：可燃气体报警控制器YTRB型用于检测空气中可燃气体或液体蒸汽爆炸下限以内的含量。可带多个检测探头，同时对多点集中控制。系统采用进口微处理器，高性能检测器，专用检测电路，并采用现场总线控制；系统灵敏度高，响应速度快，可靠性强，设备连线简便等优点。主要应用于天然气、工业气体等易燃、易爆、毒性的危险场所，通过及时发出声光报警信号或启动联动装置，通风或关闭气源，排除险情。有效避免火灾、爆炸、窒息、死亡等恶性事故的发生，为人民生命财产安全提供可靠保障。

特点：

智能化程度高，采用进口微处理器、CAN总线控制使产品具有灵敏度高，响应速度快，可靠性高；

采用了总线通信，传输距离更远；控制点多，可在1--255路自由选择；

采用循环扫描的工作方式，设置简单，操作方便，安全可靠；

具有高低两段报警，可以根据用户需要对不同的地方进行不同报警浓度值的设置；

电源转换功能，能随时进行主备电之间的切换，保证主机正常工作；

设有黑匣子功能，可查询最近报警的历史记录；故障自动监测。技术参数：使用气体：

异丁烷、丙烷、甲烷、戊烷、氢气等可燃气体、酒精、丙酮、甲苯、汽油、柴油等易燃液体蒸汽；

测量范围：0--100%LEL；响应时间：< 30s；探测器型号：BS01点型可燃型系列；报警

点：两级报警、可由用户自由设置；指示方式：液晶显示位数 浓度数据；LED灯指示报警或故障状态；

输出方式：报警声音、报警闪光、截止阀控制信号、排风控制信号、接点信号；工作方式：连续工作；

工作环境：温度-20~50 湿度 <93%RH；工作电压：AC220V±10% 50Hz；功率：

监控器 MAX 3W；探测器 MAX 1W；报警音量：低报 90 dB；

高报 120 dB；安装方式：现场固定安装或壁挂；外型尺寸：400×280×100 (l×b×h) mm；

控制器与探测器连接线要求：双绞线（带屏蔽）；电源线单芯线径要求：1.5mm²；线

长：1000m；输出电源：DC24V1A