

# 庆铃4米12爆破器材运输车

产品名称	庆铃4米12爆破器材运输车
公司名称	襄阳新中昌专用汽车有限公司销售部
价格	.00/台
规格参数	
公司地址	湖北省襄樊市名城路
联系电话	18671029004

## 产品详情

外形尺寸(长×宽×高) mm	5965 × 1940 × 2810		
货厢栏板内尺寸(长×宽×高) mm	4120 × 1820 × 1730		
整备质量kg	3030	总质量 kg	7300
驱动型式	4X2 额定质量kg 4140		
<b>底盘配置与技术参数</b>			
底盘生产企业	庆铃汽车股份有限公司		
底盘型号	NKR77LLPACJAY 轴距：3360		
发动机生产企业	庆铃汽车股份有限公司		
发动机型号	4KH1-TC 发动机功率：96 发动机排量：2999		
变速器型号	MSB-5SM		
主减速器速比(驱动桥速比)	5.571		
轮胎规格型号	7.50-15		

综合燃料消耗量L/100km	14.8
50km/h空载等速燃料消耗量L/100km	8.9

#### 厢体结构：

厢体为双层金属骨架结构，外部为冷扎钢板，内壁采用铝合金板蒙面，夹层为隔热阻燃料填充。如需安装抗暴容器则增开侧门，侧壁设有防雨功能自然通风窗,底部铺有阻燃导静电胶板，保证安全。厢体内部前面和侧面装有固定拉环，与捆绑带使用捆绑货物以避免移动。感烟报警器；是感测车厢内火情的专用装置，安装在车厢内顶部，当有火情烟雾出现，在驾驶室进行蜂鸣报警，保证及时消除险情。防盗报警器:在门器框上方安装有防盗报警（根据用户要求选装防盗监视器）当厢门被打开时，驾驶室内的蜂鸣器发出报警声音，不使用时可将驾驶室的控制开关关闭。可保证在行驶过程中，整车始终处于受控状态。整车发动机排气装置采用前置式，并安装有排气火花熄灭器，防止热源对爆炸物产生不良影响。底盘上装有条拖地导静电胶带，厢体外侧安装示廓标记灯以及手提灭火器等安全..

东风多利卡爆破器材运输车（可上蓝牌）

东风天锦爆破器材运输车（上户吨位9.4吨）

江铃爆破器材运输车（可运输3吨左右）

庆铃爆破器材运输车（可运输1-3吨左右）

爆破器材运输车具有外形美观厢体强度高、防火阻燃、防雨、防止静电火花、烟火报警和防盗报警等主要功能。主要产品有东风、江铃、福田、长安、庆铃等系列爆破器材运输车。

更多车辆信息与图片请联系我公司 咨询电话 18671080076 肖雍