

# POM 韩国工程塑料 F30-02 注塑级 热稳定 高流动 高抗冲POM原料

产品名称	POM 韩国工程塑料 F30-02 注塑级 热稳定 高流动 高抗冲POM原料
公司名称	东莞市昌瑞发塑胶原料有限公司
价格	15.00/公斤
规格参数	韩国工程塑料:韩国工程塑料 注塑级:注塑级 韩国:韩国
公司地址	东莞市樟木头镇塑胶原料市场一期横仓B3号
联系电话	0769-87127960 13790312598

## 产品详情

POM塑料原料的特征：

(1) POM生产加工前可无需干燥,好在生产过程中开展加热(80 上下),对尺寸的稳定有好处.(2) POM加工环境温度窄小(0 ~ 215 ),在炮管内停留的时间较长或温度高于220 的时候就会溶解,造成刺激高的甲醛气体.(3) POM料注塑加工时试压工作压力要比较大(与注射压力相仿),从而减少气体压力.螺杆转速不可以太高,残量尽量少;(4) POM商品缩水率比较大,易产生出现缩水或变形.POM比热容大,模温高(80 ~ 100 ),设备出模时特别热,需避免烫伤手指.(5) POM宜在“ 高压、中等速度、低料温、比较高模温 ”的条件下成形生产加工,高精度产品成形时要用操纵模温(6)具高冲击韧性和刚度(7)\*\*强的疲劳极限(8)自然环境抑制作用、耐溶剂性佳(9)耐反复破坏性强,较好的电气设备特性,复原性优良,具自己润湿性、性优良,规格安定性

POM塑料原料典型性运用：

.可替代绝大多数稀有金属、汽车零部件、机床零部件、仪表盘内部结构件、滚动轴承、标准件、传动齿轮、弹\*、管路、输送带零配件、电水煲、泵体、沥水器、水\*\*、滚轮等.