

# 云南铁路绝缘套管工厂

产品名称	云南铁路绝缘套管工厂
公司名称	昆山艾力克斯铁路配件有限公司
价格	3.00/件
规格参数	生产工艺:注塑成型 材质:塑料、尼龙 标准:外销出口标准
公司地址	江苏省苏州昆山市城北大道1255号
联系电话	0512-83639018 18652707888

## 产品详情

云南铁路绝缘套管工厂 客专线系列道岔板的高度为240mm,长度、度根据道岔板在道岔中布置位置的不同而变化2、墙板钉：牙山角度为60°，（也可依客户要求生产，如 $45^{\circ} \pm 5^{\circ}$ ）尾尖角度为 $25^{\circ} \pm 3^{\circ}$  昆山艾力克斯铁路配件有限公司是一家从事生产和销售生产及销售铁路器材、铁路配件、铁路紧固件、轨道扣件系统及其配件的企业，主要产品有铁路紧固系统、铁路弹条、轨道扣板、铁路弹片、绝缘轨距块、铁路尼龙套管、铁路塑料套管、铁路橡胶垫板、铁路铁垫板、铁路螺栓、管片螺栓、地脚螺栓、螺纹道钉、勾头道钉、鱼尾板、轨道防爬器、预埋铁座、铁路预埋件、螺母、垫圈、火车闸瓦、道岔、钢轨、钢枕等。分离式双层双重弹性基板 高弹性扣件，该扣件是英国PANDROL公司研制的一种减振扣件，钢轨通过两块较大的橡胶楔块支撑在轨头下及轨腰两侧，使轨底悬空并通过两侧铸铁挡板，固定于轨枕上

3.环境温度的影响 从高温试验研究结果看,无论是加热后冷却常温还是处在加热状态下,随着温度的增加,抗滑移系数有明显降低的趋势,在加热到200 °C 状态或加热到200 °C 再冷却到常温,抗滑移系数比常温要低9%~16%,因此,设计规范规定,当环境温度在100~ 150 °C 时,连接承载力降低10%,环境温度超过 150 °C 时,要采取隔热降温措施这种纤维与以往产品进行比较,表面积是过去产品的1000倍左右,具有很高的表面活性扣件的大调高量为20mm

预埋套管是一种预埋组合件，主要是通过预制品（如水泥枕木、桥梁、建筑等）中安装固定后，其表面的螺纹与预制品形成溶合后，再由螺栓或螺钉与其配合使用，起到固定紧固其他物件的作用。

预埋套管材质：尼龙玻纤（PA66+GF）、塑料（HDPE）、铸铁等。

生产工艺是：注塑机射出成型，和轨距块的生产工艺一样。铸铁件生产则使用球墨铸造工艺制造。