

水处理锰砂滤料、除铁除锰锰沙滤料,直接销售

产品名称	水处理锰砂滤料、除铁除锰锰沙滤料,直接销售
公司名称	湖南青冲锰业有限公司
价格	750.00/吨
规格参数	滤料类型:锰砂 适用对象:水 用途:水过滤
公司地址	湖南省湘潭市吉安路中瀚财富广场21楼2122-2127
联系电话	0731-52326088-808 18684675005

产品详情

滤料类型	锰砂	适用对象	水
用途	水过滤	性能	耐酸、耐碱、耐高温、防静电、其他
类型	高效	品牌	青冲
吸附率	95 (%)	抗压力	99 (kgf)
密度	3.6 (g/cm ³)	孔隙率	60 (%)
磨损率	0.6	硬度	5
化学成分	二氧化锰	盐酸可溶率	1 (%)

我公司生产的锰砂滤料是采用国内质量优良、晶粒致密、机械强度大、化学活性强、不易破碎、不溶于水的天然锰矿砂。经水洗打磨除杂、干燥、磁选、筛分、除尘等工艺成砂。再把加工好的锰砂按一定的级配调合而成。它具有水处理滤料最理想的级配比例，使它在单位体积内有最大的比表面积、最强的截污能力、最大的氧化催化作用和最小的反冲洗流失率。锰砂滤料外观粗糙呈褐色或淡灰色，常用于生活饮用水的除铁、除锰过滤装置，滤水效果非常良好。（注：mno₂ 35%既可除铁，又能除锰，mno₂ 30%）只能用于地下水除铁）锰砂滤料主要用于降低水中的铁锰铁和锰总含量，根据我国生活饮用水卫生标准规其铁含量 0.3mg/l，锰含量 0.1mg/l，长时间饮用含铁含锰量过高的水会严重影响身体健康.联系人：孙勇 13786229064

二、锰砂滤料物理、化学性能分析

详细信息：

分析项目	单位	数据
mn	%	>48.27
mno ₂	%	70
sio ₂	%	<2%
fe ₂ o ₃	%	<5%

al ₂ o ₃	%	<4 %
cao	%	<0.5
mno	%	<0.5
密度	g/cm ³	3.4
堆密度	g/cm ³	1.8
破碎率	%	1.7
磨损率	%	1.0
含泥量	%	1
盐酸可溶率	%	3
莫氏硬度	ca	7.5 ca

常用规格：0.25-0.5mm 0.5-0.8mm 0.8-2.0mm 1.0-2.0mm 2.0-4.0mm 4.0-8.0mm 8.0-16mm