

羽毛球室内运动地板 篮球场馆运动木地板 木地板生产安装

产品名称	羽毛球室内运动地板 篮球场馆运动木地板 木地板生产安装
公司名称	河北胜泽体育设施有限公司
价格	110.00/平方米
规格参数	
公司地址	河北省盐山县望树镇工业区
联系电话	0317-6352757 13903173433

产品详情

篮球运动木地板厂家 室内运动地板施工团队在进行体育木地板安装前应事先对体育馆现场进行检查，确保符合施工要求。篮球运动木地板施工现场应到达哪些要求才可进行体育地板的安装工作呢？我给大家介绍下：

篮球运动木地板现场施工要求：

- 1、体育场地上空施工已结束，不再有其它工程需要施工。
- 2、室内四壁和地坪的粉刷、油漆、水、电、音响等工程项目已经完全结束。特别是在体育木地板承载板（毛地板）安装完成之前不可有脚手架等交叉施工。
- 3、场馆棚顶网架及门窗不得有渗水、漏雨现象，以免造成体育木地板因遇水受潮发生鼓胀变形。
- 4、体育场馆内的消防需验收过关，防止在体育木地板安装时出现管道爆裂的现象。
- 5、为了保护体育地板产品及施工质量，体育木地板安装才去封闭式施工，不允许交叉施工。避免有人行走，避免发生重复施工。

室内运动比赛规则要求,借助地面进行体育比赛或训练,如篮球等球类运动的起跳动作和球体的弹,要求球体在木地板上的反弹与在混凝土地面上的反弹,比较系数值应大于或90%。

体育木地板的技术功能

体育木地板的承重负荷及牢固化使用寿命必须达到比赛及训练的要求,如活动篮球架及相关体育设施在木地板上移动时,木地板的表层和结构不能因此遭到破坏。这就是DIN标准所描述的滚动负荷标准

的概念。综上所述,木地板的选材和结构设计必须满足以上要求,才是体育功能性木地板。

震动吸音：参数指标： 53%

说明：当地板随负荷时,这一负荷的53%被地板吸收,只有47%反射回到运动员的腿上和身上。

回弹力：参数指标：小2.3毫米,W500=大的15%

说明：当地板负荷时,在承受点上的地板垂度是2.3毫米,离承受点500毫米处的斜度是15%。

摩擦力：参数指标：0.4 f 0.6

说明：当摩擦系数太大时,运动员的鞋子就容易粘在地板上,这样对地板负荷加重,对腿部的韧带和肌肉也使加了很重的负荷,0.5%的运动系数可使运动员在地板上做良好的滑行,停止和加速。

球的回弹力：参数指标： 90%

说明：600克的篮球自由落在水平的水泥地面上,测出的回弹力是1,然后把同样的球掉在地板上测试,球的回弹力小为90%。

滚动负荷：参数指标：1500N

说明：可用手推车将运动器材在场地上滚动,可承受150千克的轮上,负荷与1500N一致。

1.防水防潮2.遇水变涩,防滑3.防火阻燃4.吸音,隔音5.防静电6.稳定性强7.耐磨性强8.耐酸碱9.抗冲击10.质轻11.维护方便12.环保清洁13.隔音性强14.耐磨抗压

实体厂家 欢迎来电