

# 16 CFR 1512报告是什么

产品名称	16 CFR 1512报告是什么
公司名称	深圳市中鉴检测技术有限公司认证机构
价格	100.00/件
规格参数	检测服务:中鉴检测 服务项目:GCC证书 16 CFR 1512标准 认证周期:7个工作日
公司地址	深圳市宝安区福海街道桥头社区永福路118号永威工业园E栋A座706
联系电话	13714504713 13714504713

## 产品详情

### 16 CFR 1512报告是什么

对自行车提出要求的目的是什么？

该法规通过制定装配、制动、突出物、结构完整性和反光器等方面的要求，提高自行车的安全性。根据《联邦有害物质法》，不符合任何要求的自行车将被禁止使用。

### 适用标准

### 16 CFR 1512 Requirements for Bicycles对自行车的要求

什么是自行车？

第1512.2条对自行车的定义是：

(1) 仅由人力驱动的有后驱动轮的两轮车；或

(2) 有完全可操作的踏板和小于750瓦（1小时）的电动马达的两轮或三轮车，在铺好的平地上，仅由这

种马达驱动，由体重170磅的操作员骑行时，Z大速度小于20英里/小时。

自行车的要求包括两种不同类型的自行车。当座位调整到Z高位置时，座位离地面超过25英寸的自行车必须符合所有要求。

人行道上的自行车--那些座位高度为25英寸或更低的自行车--可以免除一些要求或有其他替代要求。这些豁免和替代要求在本摘要中以粗体字标注。关于如何测量座高的更多信息，请查阅要求中的第1512.2条。

#### 16 CFR 1512对自行车必须满足的一般要求

(1) 智力和能力正常的成年人必须能够组装需要组装的自行车。

(2) 自行车不得有未加工的剪切金属边缘或其他可能割伤骑行者的手或腿的尖锐部件。被剪切的金属边缘必须经过轧制或加工，以去除毛刺或羽化的痕迹。

(3) 当自行车进行制动（§ 1512.18(d)和/或(e)）或道路性能（§ 1512.18(p)或(q)）测试时，车架、任何转向部件、车轮、踏板、曲柄或制动系统部件均不得出现明显的断裂。

(4) 用于固定部件的螺钉、螺栓和螺母在测试期间不得松动、断裂或失效。

(5) 控制线的走向必须使其不会因接触自行车的固定部件或控制线护套的末端而折断。控制电缆的末端必须被盖住或处理，以使其不致解开。

(6) 自行车在下图的阴影区域内不得有任何突起。

然而，厚度不超过1/4英寸的控制电缆和由不厚于3/16英寸的材料制成的电缆夹可以连接到上管。