

## 出门按钮线RVV2\*1.0无氧铜

产品名称	出门按钮线RVV2*1.0无氧铜
公司名称	天津电缆总厂第一分厂
价格	3.20/件
规格参数	品牌:天联 型号:齐全 产地:河北
公司地址	大城县毕演马工业区
联系电话	18531822965 15933646514

## 产品详情

出门按钮线RVV2\*1.0无氧铜主要用于中、轻型移动电器、仪表仪器、家用电器、动力照明等柔性使用场所，可传输控制信号，也可传输动力信号，也适合敷设在桥架和软管中。

字母R代表软线

字母V代表绝缘体聚氯乙烯（PVC）

rvv电线是弱电系统常用的线缆，其芯线根数不定，两根或以上，外面有PVC护套，芯线之间的排列没有特别要求。

机械行业标准：

《JB / T8734.3-2012额定电压450 / 750V及以下聚氯乙烯绝缘电缆电线和软线第3部分：连接用软电线和软电缆》

国家标准：

《GB / T5023.5-2008第5部分软电缆（电线）额定电压450/750V及以下聚氯乙烯绝缘电缆》

出门按钮线RVV2\*1.0无氧铜检测要求：

RVV是指多股铜芯软线，外观看线上的标识，皮层和线芯的比拟厚度。皮层一般是聚氯乙烯材料.铜芯是19股绞合。规格一般有1、1.5、2.5平方毫米。在看线的长度（一圈为100米），国标线95-100米，非标线90米左右。

不管怎么说，不管是几股的电缆，外径及护套尺寸均是其重要的需要检测的数据之一，现在的自动化生产模式，显然卡量已经不足以满足检测需求。通过在线测径仪的自动化检测，已经是主流的外径检测模式。

单轴测径仪主要应用于以下几种位置：

### 1、出门按钮线RVV2\*1.0无氧铜线芯

可对铜芯进行检测，铜芯是线缆重要组成部分之一，电阻值除了与本身质量有关，对外径尺寸也有一定关联。

### 2、单股线缆

单股线缆是基础，将没跟单股线缆完成高质量的生产，有利于成缆的质量。

### 3、出门按钮线RVV2\*1.0无氧铜成缆尺寸