

菏泽水箱自洁消毒器5HB臭氧含量水消毒

产品名称	菏泽水箱自洁消毒器5HB臭氧含量水消毒
公司名称	定州市仁创环保设备有限公司
价格	.00/件
规格参数	臭氧量:5g 功率:300w 处理水量:60-120
公司地址	定州市长安路辛店子村515号
联系电话	17731288047

产品详情

水箱自洁消毒器应依据二次供水箱（池）容量和样子挑选每台或多个匀称布局(考虑到每台消毒机的保护半径)，结合实际情况挑选其产出量和安装方法。

安装步骤

一、内藏式水箱自洁消毒器安装步骤/流程

- 1、将动能控制板组装在干燥自然通风、有防水防雨、防潮对策。
- 2、将变频电缆连接动能控制板
- 3、使水位线超出释能循环系统环器，并且于特定时长接入220V电源使水箱自洁消毒器开始运动
- 4、须清除维护保养储水箱、蓄水池时，先断开机器设备电源，再用后仍按特定时间接通开关电源

二、外挂式水箱自洁消毒器安装步骤外接型水箱自洁消毒器放在储水箱外界，并确保循环系统Cpu离心水泵轴线小于储水箱工作中*低水位。联接本产品进出水口。

- 1、水箱自洁消毒器组装处应干燥自然通风且有防水防雨、防潮对策。
- 2、使水位线超出释能循环器离心水泵轴线，接入220V电源使之开始运动。
- 3、须清除维护保养储水箱、蓄水池时，先断开机器设备电源。再用后仍按指定的时长插上电源。

常见问题

给予储水箱主要参数：储水箱、蓄水池合理尺寸及结构、入孔规格、水箱间布局等。