

# 台达UPS电源GES-NT50K医疗应急设施设备50KVA/40kw

产品名称	台达UPS电源GES-NT50K医疗应急设施设备50KVA/40kw
公司名称	北京致新网能科技有限公司
价格	8980.00/件
规格参数	品牌:台达 型号:GES-NT50K 功能:延时稳压
公司地址	北京市朝阳区红军营南路天畅园7号楼2304
联系电话	010-51661730 13720034656

## 产品详情

### 产品详细介绍

Ultron NT系列为三相不间断电源系统,可进行N+X并联备份或系统扩容,确保为您的企业提供可用的系统效能。即便在的不平衡负载情况下,Ultron NT系列亦可持续为您的设备提供严密保护。经济模式可将系统效率提高4%至7%,节省运营成本。特点:提供20至4000

kVA(8台 x 500 kVA并联)? 直接并机技术,提高系统可靠性?

谐波滤波器及12脉波整流器(选购)? 备份的辅助电源及控制电路可确保高可靠性?

标配维护旁路及静态旁路开关? LCD可显示多国语言?

RS232、RS485及6个可编程干接点输出? 可兼容发电机装置及不平衡负载?

外接电池柜(选购)可提供更长的备份时间? 可视企业成长情况进行并联扩容,节省初始成本?

宽输入电压范围,可延长电池寿命? 经济模式既可节能,又可节省运营成本?

共享电池,可节省成本和空间Ultron NT系列UPS高可靠工业级 UPS 20-500kVA实验室

安防工业 电信 数据中心网络

医疗 轨道交通

型号 GES- NT 20K 30K 40K 50K 60K 80K 100K 120K 160K 200K 260K 320K400K 500K额定功率  
- kVA 20 30 40 50 60 80 100 120 160 200 260 320 400 500额定功率 - kW 16 24 32 40 48 64 80 96 128  
160 208 256 320 400输入 额定电压电压范围电流谐波失真频率范围380/220 Vac(3相4线+ G)-  
32% ~ 35% ( -32% ~ -20% 为非满载使用 ) < 5%(配备选购的整流器或滤波器)50或60 Hz  $\pm$  10  
%输出 额定电压电压波形失真电压稳定度额定频率频率稳定度过载能力380/220  
Vac(3相4线+ G)220 Vac(单相2线+ G)\*  $\pm$  2%(线性负载)  $\pm$  1%(静态)50或60 Hz  $\pm$   
0.01%(内部振荡器); 1Hz/s(市电同步) 110%:60分钟;110 ~ 125%:10分钟;126 ~  
150%:1分钟通讯接口 标准型 RS232 x 1、RS485 x 1、SNMP槽x 1、状态干接点输出x  
6、并机口x2其它功能 多机并联紧急断电SRAM事件记录输入谐波改善多8台本机及远程50  
0笔谐波滤波器及12脉波整流器(选购)效率 AC-AC(%)ECO模式(%)% 90.5 91 91.5 92 92.5 93%  
>97 >97.5环境 工作温度相对湿度0 ~ 40oC0 ~ 95%(无凝结)可闻噪声(dBA)(1.5m处) dBA  
60 63 65 68 75