台达UPS不间断电源GES-NT40K监控设备40KVA/36KW

产品名称	台达UPS不间断电源GES-NT40K监控设备40KVA/36KW
公司名称	北京致新网能科技有限公司
价格	8980.00/件
规格参数	品牌:台达 型号:GES-NT40K 功能:延时稳压
公司地址	北京市朝阳区红军营南路天畅园7号楼2304
联系电话	010-51661730 13720034656

产品详情

产品详细介绍

产品型号：GES-NT40K

额定容量: 40KVA

设备类型: 双变换工频纯在线

输出电压: 380V

输入电压: 380V

转换时间: 0ms

备用时间: 取决于电池配置

质保: 全国联保

台达UPS电源GES-NT40K高可用性

提供8台 并联

直接并机技术，提高系统可靠性

谐波滤波器及12脉波整流器（选购）

备份的辅助电源及控制电路可确保高可靠性

标配维护旁路及静态旁路开关

台达UPS电源GES-NT40K高灵活性

LCD可显示多国语言

RS232、RS485及6个可编程干接点输出

可兼容发电机装置及不平衡负载

外接电池柜（选购）可提供更长的备份时间

台达UPS电源GES-NT40K低成本

北京致新网能科技有限公司供销台达UPS电源GES-NT40K，提供GES-NT40K参数、GES-NT40K规格、GES-NT40K性能、GES-NT40K功能介绍、GES-NT40K价格、GES-NT40K方案报价，为您购买台达DELTA不间断电源GES-NT40K提供有价值的参考。

GES-NT40K系列台达大中型UPS系列，主要适用于工业级应用及大中型数据中心。台达NT系列UPS是其代表产品，定位于稳定可靠的工业级UPS电源。GES-NT40K为三相不间断电源系统，可进行N+X并联备份或系统扩容，确保为您的企业提供可用的系统效能。即便在的不平衡负载情况下，GES-NT40K亦可持续为您的设备提供严密保护。经济模式可将系统效率提高4%至7%，节省营运成本。

产品型号：GES-NT40K

额定容量: 40KVA

设备类型: 双变换工频纯在线

输出电压: 380V

输入电压: 380V

转换时间: 0ms

备用时间: 取决于电池配置

质保: 全国联保

台达UPS电源GES-NT40K高可用性

提供8台 并联

直接并机技术，提高系统可靠性

谐波滤波器及12脉波整流器（选购）

备份的辅助电源及控制电路可确保高可靠性

标配维护旁路及静态旁路开关

台达UPS电源GES-NT40K高灵活性

LCD可显示多国语言

RS232、RS485及6个可编程干接点输出

可兼容发电机装置及不平衡负载

外接电池柜（选购）可提供更长的备份时间

台达UPS电源GES-NT40K低成本

可视企业成长情况进行并联扩容，节省初始投资成本

宽输入电压范围，可延长电池寿命

经济模式既可节能，又可节省运营成本

共享电池，可节省成本和空间

台达UPS电源GES-NT40K技术规格

	NT20K	NT30K	NT40K	NT50K	NT60K	NT80K	NT100K	NT120K	NT160K
额定功率－kVA	20	30	40	50	60	80	100	120	160
额定功率－kW	16	24	32	40	48	64	80	96	128
输入	额定电压380/220 Vac（3相4线+ G）								
	电压范围- 32% ~ 35% (-32% ~ -20% 为非满载使用)								
	电流谐波失真< 5%（配备选购的整流器或滤波器）								
	频率范围50或60 Hz ± 10 %								
输出	额定电压380/220 Vac（3相4线+ G） 220 Vac（单相2线+ G）								
	电压波形失真± 2%（线性负载）								
	电压稳定度额 定 频 率 频率稳定度± 1%（静态） 50或60 Hz								
	过载能力± 0.01%（内部振荡器）；± 1%（市电同步）≤ 110%：60分钟；110 ~ 125%：10分钟；126								
通讯接口	标准型RS232 x 1、RS485 x 1、SNMP槽x 1、状态干接点输出x 6、并机口x2								
其它功能	多机并联多8台								
	紧急断电本机及远程								
	SRAM事件记录500笔								
	输入谐波改善谐波滤波器及12脉波整流器（选购）								
效率	90.5	91	91	91.5	91.5	92	92	92.5	92.5

环境	工作温度0～40℃			
	相对湿度0～95%（无结露）			
噪声	≤60	≤63	≤65	
产品外观	600*800*1400		1200*830*1700	