

带放水管清扫孔生产厂家

| | |
|------|---------------|
| 产品名称 | 带放水管清扫孔生产厂家 |
| 公司名称 | 沧州市禹拓管道装备有限公司 |
| 价格 | .00/件 |
| 规格参数 | |
| 公司地址 | 河北省盐山县开发区 |
| 联系电话 | 13582724391 |

产品详情

沧州禹拓管道装备有限公司 人孔生产厂家，公司经过多年的生产实践，有一套相当成熟的生产制造

工艺，质量受到用户的***，在行业内具有良好的声誉。公司于2017年开始生产的管件主要分以下几大类

：1.石化行业各材质的管件、法兰、180°厚壁弯头以及集合管、弯管是我公司的强项；特别能制造加长

管件、改弯角度，减少客户焊接，可以替代进口。2.高温高压大口径厚壁的制造：包括锅炉、电力管件

；化工用高温高压合金钢、不锈钢管件。承接了哈锅、上锅、锡锅、大唐信阳等锅炉电力管件，并且与

其也是长期合作战略伙伴。

.制造特殊材料的管件与法兰以及有缝焊管，广泛应用于抗腐蚀性能要求较高的行业不锈钢人孔在使用介

质、温度、压力要求下，分别对待选用，使其在介质、压力、温度下不变形，不影响密封，并耐压、腐

蚀，并延长使命寿命。不锈钢人孔密封垫片选择是否正确合适，关系到人孔的性价比,同时会直接影响到

不锈钢人孔的使用寿命。不锈钢人孔垫片的选用主要是看人孔压力，直径，温度和法兰密封面类型，按

*的HG标准如下：1.橡胶垫片：公称压力=1.6MPa,直径=10~2000mm,*使用温度200度,密封面型式：突面,

凹面/凸面,榫面/槽面,全平面,法兰型式：各种型式2.石棉橡胶板：公称压力=2.5MPa,直径=10~2000mm,*使

用温度300度,密封面型式：突面,凹面/凸面,榫面/槽面,全平面,法兰型式：各种型式3.非石棉纤维橡胶板：

公称压力=4.0MPa,直径=10~2000mm,*使用温度290度,密封面型式：突面,凹面/凸面,榫面/槽面,全平面,法兰

型式：各种型式4.聚四氟乙烯：公称压力=1.6MPa,直径=10~2000mm,*使用温度100度,密封面型式：突面,

凹面/凸面,榫面/槽面,全平面,法兰型式：各种型式5.膨胀或填充改性聚四氟乙烯或带：公称压力=4.0MPa,

直径=10~2000mm,*使用温度200度,密封面型式：突面,凹面/凸面,榫面/槽面,全平面,法兰型式：各种型式6.

增强柔性石墨板：公称压力1.0~6.3MPa,直径=10~2000mm,*使用温度650度,密封面型式：突面,凹面/凸面,

榫面/槽面,法兰型式：