

耐火材料用高强结合剂--免烧多次滑板、上水口用烧结剂

| | |
|------|-----------------------------|
| 产品名称 | 耐火材料用高强结合剂--免烧多次滑板、上水口用烧结剂 |
| 公司名称 | 新乡市熔鑫耐材有限责任公司 |
| 价格 | 15500.00/吨 |
| 规格参数 | 耐火温度:1680 () |
| 公司地址 | 中国 河南 新乡市 新乡市火车南站 |
| 联系电话 | 86 0373 5071599 13782557155 |

产品详情

耐火温度 1680 ()

免烧多次滑板、上水口用烧结剂

外观：浅黑色粉末状。

基本性能:该高强结合剂应用在60—300吨钢包滑板上下水口中，其特性是在180—220度干燥，易促进滑板内部结构形成碳铝结构，使砖体具有较强的常温耐压、较大体积密度和高温抗折。比单一“酚醛树脂”结合的制品，耐压强度高约20—50%，加入量一般为2—3%。

产品用途：该结合剂用于上下水口，200度干燥，连滑12—20次，60—300吨钢包使用。

该烧结剂被（卫辉熔金、山东淄博、江苏太仓、安阳、马鞍山、唐山等）广泛应用在宝钢、攀钢、包钢、鞍钢、本钢、邯钢、首钢等国内大中型钢厂。

包装：编织袋包装，25公斤/袋。