

酚醛树脂(耐火材料专用)

产品名称	酚醛树脂(耐火材料专用)
公司名称	新乡市熔鑫耐材有限责任公司
价格	14600.00/吨
规格参数	牌号:熔鑫品牌 产商/产地:新乡市熔鑫耐材有限责任公司 类别:耐热级
公司地址	中国 河南 新乡市 新乡市火车南站
联系电话	86 0373 5071599 13782557155

产品详情

牌号	熔鑫品牌	产商/产地	新乡市熔鑫耐材有限责任公司
类别	耐热级	外观	棕黄色透明粘稠液体
形状	透明粘稠液体	用途	耐火材料用

耐火材料用酚醛树脂

特点：经加热后具有较高的热硬性，使砖体具有较强的坯体强度；具有较好的混炼性，能较快的浸润骨料和细粉；固含量高，高温下石墨转化率高，形成碳网结构。

用途：该产品主要用于铝镁碳砖、镁碳砖、铝碳滑板、铝碳水口；铝锆碳滑板、铝锆水口；多次金属滑板、多次金属上水口和捣打料、铁钩料、振动成型的不定型耐火材料上。

该结合剂制品被（卫辉熔金、首钢二耐、洛阳海格尔、西峡西保冶材集团、山东鲁耐窑业、重庆钢铁集团、河北节能、内蒙古包钢、中钢集团洛阳耐火材料）等用户广泛应用在宝钢、攀钢、包钢、鞍钢、本钢、邯钢、首钢等国内大中型钢厂的滑板、上下水口、上下座砖、镁碳、镁铝碳钢包

砖和连铸三大件耐火材料中。

牌号				
----	--	--	--	--

指标	rs—619 (热固性)	rs—518 (热固性)	rs—710 (金属铝热固性)	rs—122 (热塑性)
外观	棕黄色透明粘稠流体	棕黄色透明粘稠流体	银色透棕红粘稠流体	透明棕黄色粘稠流体
粘度(25 pas)	5—25	20—40	5—40	5—40
固含量(%)	> 70—85	> 75—85	> 70—85	> 75—82
残碳量(%)	> 40—50	> 42—50	> 40—50	> 40—50
游离酚(%)	< 10	< 10	< 10	< 5