

台达UPS电源N-2K变电站开关控制2KVA/1600w数据中心

产品名称	台达UPS电源N-2K变电站开关控制2KVA/1600w 数据中心
公司名称	北京致新网能科技有限公司
价格	980.00/件
规格参数	品牌:台达 型号:N-2K 功能:延时稳压
公司地址	北京市朝阳区红军营南路天畅园7号楼2304
联系电话	010-51661730 13720034656

产品详情

产品详细介绍

无人值守支持自动关机

具有无人值守功能，当突发市电故障导致UPS因电池欠压而自动保护关机时，市电恢复正常后自动开机

。

注，此功能需先在电脑主机安装UPSentry2012监控软件

(台达官方下载免费软件)并与UPS建立通讯连接。

"需用数据线连接UPS和电脑，UPS标配无数据线，需自行购买

输入指示灯

电池指示灯

旁路指示灯

逆变指示灯

异常指示灯

电池剩余容量指示灯负载容量指示灯

开机键/测试键蜂鸣器关闭键

关机键

额定功率:1600W

型号:N-2KVA

输出

功率因数:0.8

电压精度:±1%(线性负载)

波形失真:<3%(线性负载)

额定电压:200*/208*/220/230/240Vac

频率及精度:50/60±0.05Hz

电流峰值因数:3:1 输出端口:国标x3

过载能力:105%~125%:1分钟125%~150%:30秒

输入

额定电压:200*/208*/220/230/240Vac

功率因数:>0.99(满载)

频率:50/60Hz±10Hz , 自适应

谐波失真:<3%

电压范围:175-280Vac(满载);80-175Vac(50%-负载)

效率

电池

在线模式:93%

电池电压:48Vdc充电电流:4A

ECO模式:96%

声:<43 dB

8.2kg重量

显示:LED(标配), LCD(可选)

通信接口:标配Minislots1RS-232通信接口X1

安全标准:GB4943.1EN62040-1

尺寸(WxDxH):190x390x325mm

运行温度:0~50 ° C相对湿度:5%~95%(不结露)

