

# 美国杜邦TPEE（杜邦集团）总代理商

产品名称	美国杜邦TPEE（杜邦集团）总代理商
公司名称	琦塑（上海）工程塑料有限公司
价格	.00/件
规格参数	杜邦:杜邦中国 杜邦:海翠TPEE 杜邦:原厂原包
公司地址	上海市奉贤区南桥镇国顺路936号5幢
联系电话	13611751699 13611751699

## 产品详情

美国杜邦TPEE 4053FG特性：硬度40D，低模量热塑性弹性体，可与食物接触，符合FDA食品级认证。它是用于挤出和注塑成型工艺。

美国杜邦TPEE G4074特性：硬度40D，热稳定，注塑成型和挤出树脂。它具有低温耐冲击性以及优良的机械性能。

美国杜邦TPEE G4774特性：硬度47D，热稳定，注塑成型和挤出树脂。它具有低温耐冲击性以及优良的机械性能和良好的油气性。包含一个褪色的抗氧化剂。

美国杜邦TPEE G5564特性：硬度55D，热稳定，注塑和挤压;低温耐冲击性以及优良的机械性能，良好的油气性。包含一个褪色的抗氧化剂。

美国杜邦TPEE HTR4275特性：硬度56D，热稳定，吹塑和挤出树脂，高粘度/熔体强度;在高温下优良的力学性能。

美国杜邦TPEE HTR8068特性：硬度44D，阻燃，注塑成型和挤出树脂的非脱色剂; UL94V-0@1.5mm。

美国杜邦TPEE G3548L特性：硬度35D，含有非脱色剂，注射成型和挤出增塑剂自由树脂;具有低温耐冲击性以及优良的机械性能。

美国杜邦TPEE

G4078W特性：硬度40D。非脱色剂，注塑成型和挤出树脂。它具有低温耐冲击性以及优良的机械性能。

美国杜邦TPEE G5544特性：硬度55D，热稳定，注塑成型和挤出树脂。它具有低温耐冲击性以及优良的机械性能和良好的耐油性。包含一个褪色的抗氧化剂。

美国杜邦TPEE

3078特性：硬度30D。非脱色剂，对于像成型传统热塑性技术，熔体铸造和挤压;的抗冲击性下降到-40 °C

美国杜邦TPEE 4056特性：硬度40D。挤出成型，低熔点，树脂，具有高抗冲击性能下降到-40 °C以及优良的力学性能。