

## 350A柴油发电焊机货期TO350A

|      |                                  |
|------|----------------------------------|
| 产品名称 | 350A柴油发电焊机货期TO350A               |
| 公司名称 | 上海欧鲍实业有限公司                       |
| 价格   | .00/台                            |
| 规格参数 | 型号:TO350A<br>启动方式:电启动<br>品牌:大泽动力 |
| 公司地址 | 上海市嘉定区菊园新区环城路2222号1幢J1497室       |
| 联系电话 | 18516203257 18516203257          |

## 产品详情

350A柴油发电焊机货期TO350A发电电焊机，工作原理 电流电压经三相主变压器降压，由可控硅元件进行整流，并利用改变可控硅触发角相位来控制输出电流的大小。从整流器直流输出端的分流器上取出电流信号，作为电流负反馈信号，随着直流输出电流增加，负反馈也增加，可控硅导通角减小，输出电流电压降低，从而获得下降的外特性。因体积小，操作简单，使用方便，速度较快，焊接后焊缝结实等优点广泛用于各个领域，特别对要求强度很高的制件特实用，可以瞬间将同种金属材料（也可将异种金属连接，只是焊接方法不同）性的连接，焊缝经热处理后，与母材同等强度，密封很好，这给储存气体和液体容器的制造解决了密封和强度的问题。

型 号TO350A

电焊机参数：

额定电流： 350A

电流调节： 0-350A

额定电压： 26-30V

焊条直径： 2.0-7.0mm

空载电压： 65V

负载持续%：100

发电机参数

额定输出：8KW

额定电压：220V/380V

频率：50HZ

结构类型：开架|手推式

转速：3000/3600rpm

绝缘等级：F

发动机参数

发动机型号：TO292

燃油类型：0#、-10# 柴油

发动机型式：双缸、风冷发动机

排量(CC)：900

工作时间：8-12h

油耗：206 g/kw.h

油箱容积：15L

机油容量：2.65L

整机参数：

长宽高：950\*640\*710 (mm) (含轮子高度830)

净重：220/240 (kg)

咨询大泽动力孙凯丽

350A柴油发电焊机货期TO350A在使用发电电焊机时。使电焊机空载状态下的输出电压被限定在安全电压的范围之内，给更换焊条、整理焊件等工作创造安全的条件。为进一步消除电焊机一次回路及故障时外壳与二次回路对人员造成的电击伤害，应在其电源端安装适合该电焊机的剩余电流动作保护器，其额定漏电动作电流应 $< 15\text{mA}$ ，额定漏电动作时间应 $<$ ，还应对其定期进行动作试验，通常应每班试跳一次。

什么是发电电焊一体机 很多客户都不知道这一种机器，下面我给大家讲解一下 希望有对大家的帮助，发电电焊一体机就是发电机和电焊机组合 在电焊的时候 还有5KW的辅助电源 当发电机使用（5KW以上也是可以定做），机器是燃油的 汽油或者柴油，没有电源的地方配用这种发电电焊机较适合了。