

24*2.5 36*2.5 48*2.5 适用于低度和中度机械应力的蓄缆框电缆 升降机 传输 蓄缆框和传送带系统

产品名称	24*2.5 36*2.5 48*2.5 适用于低度和中度机械应力的蓄缆框电缆 升降机 传输 蓄缆框和传送带系统
公司名称	上海埃线电线电缆咨询中心
价格	6.00/米
规格参数	品牌:埃因电缆 认证:美标认证 起订:300
公司地址	上海市奉贤区青村镇奉村路333号
联系电话	18121349647 18121349647

产品详情

24*2.5 36*2.5 48*2.5 适用于低度和中度机械应力的蓄缆框电缆 升降机 传输 蓄缆框和传送带系统

产品介绍

24*2.5 36*2.5 48 " 2.5适用于低度和中度机械应力的缆框电缆，升降机，传输，蓄缆框和传送带系统中，应用在成都铁路集装箱站起重机蓄缆框电缆，重庆铁路集装箱站起重机蓄缆框电缆，宁波港起重机蓄缆框电缆。使用设计!10吨桥式起重机蓄缆框电缆

16吨桥式蓄缆框电缆

20吨桥式起重机蓄缆框电缆

32吨桥式起重机蓄缆框电缆

75吨桥式起重机蓄缆框电缆

50吨双梁桥式起重机蓄缆框电缆75吨双梁桥式起重机蓄缆框电缆125吨双梁桥式起重机蓄缆框电缆150吨双梁桥式起重机蓄缆框电缆200吨双梁桥式起重机蓄缆框电缆。在不固定的情况下可进行卷绕和放线操作，用于干燥和潮湿的室内室外以及工业用水中。

不仅用于动力拖鞋，还可用作缆索、蓄缆框电缆和牵引电统。整体承载编织，防止电缆发生不必要的扭曲，并形成所谓的螺旋形效应

技术参数

电缆导体：多股精细退火无氧铜丝精绞合导体，符合DIN VDE O295 Class 5标准和IEC60228 第5类标准

电缆绝缘：卷筒电缆特种电缆EPR乙丙橡胶

线芯标识：彩色芯线或者黑色线体白色数字编码，3芯及以上带黄绿接地线(黄绿可选)

电缆规格：24*1.5 36*1.5 48*1.5 24*2.5 36*2.5 48*2.5

成缆方式：*优节距绞合成缆

内护套：进口PCP弹性体混合物

抗扭层：芳纶丝编织

电缆护套：进口PCP弹性体混合物

护套颜色：黑色RAL9005,黄色RAL1016其余颜色可按RAL色卡定制

额定电压：600/1000V

试验电压：3500V电压试验5分钟不击穿

敷设行程：80~150米

加速度：50m/S

移动速度：2m/S

使用温度：-40~+105 ° C

弯曲半径：固定安装: 5*电缆直径，移动安装: 6电缆直径

耐油特性：符合IEC60811-2-1标准要求

阻燃特性：符合IEC60332-1标准要求

产品优势

较大的减少外部直径比传统的橡胶电缆节省空间和降低重量由于使用小规格盘具，引导轮和驱动电机，更节省成本;

无论是收线，放线或是牵引，都需对电缆施加张力:

中央承载加强芯化解了张力并确保自由悬挂电缆收线，放线及长距离的偏斜整体承载编织，防止电缆发生不必要的扭曲，并形成所谓的螺旋形效应:抗拉耐磨，抗高度机械应力，耐拖拽，耐扭曲，坚固高效:高耐磨性:优质进口高分子特殊柔性耐磨混合材料的外护套能够使电缆经受住矿石长时间的摩擦而不损坏:高抗拉性:特种抗拉设计，*大抗张安装和使用能满足1800N，电缆在拖拽中不会出现芯线断裂:耐扭转性:

特种抗扭层的设计，能有效防止电缆起旋，耐扭转而变形。

温馨提示

由于蓄缆框电缆运用在复杂恶劣场合环境下，请用户与我们工程师沟通时，尽量详细阐述电缆的应用场合和环境，电性能要求，外径要求，强度要求等。我们会根据客户提供的电缆型号，电缆规格，设备工况，设计和制造出持久耐用，性能卓越的蓄缆框电缆，为客户其中设备的可靠性运营，在电力传输提供稳定的保障

案例

(N)TSCGEWOU KSM-S TKD电缆 8,7/15kV详细规格：3001668 (N)TSCGEWOU KSM-S TKD
3X25+3X25/33001669 (N)TSCGEWOU KSM-S TKD 3X35+3X25/33001670 (N)TSCGEWOU KSM-S TKD
3X50+3X25/33001671 (N)TSCGEWOU KSM-S TKD 3X70+3X35/33001672 (N)TSCGEWOU KSM-S TKD
3X95+3X50/33001673 (N)TSCGEWOU KSM-S TKD 3X120+3X70/33001674 (N)TSCGEWOU KSM-S TKD
3X150+3X70/33001675 (N)TSCGEWOU KSM-S TKD 3X185+3X95/33001676 (N)TSCGEWOU KSM-S TKD
3X240+3X120/3(N)TSCGEWOU KSM-S TKD电缆 12/20kV详细规格：3001677 (N)TSCGEWOU KSM-S TKD
3X25+3X25/33001678 (N)TSCGEWOU KSM-S TKD 3X35+3X25/33001679 (N)TSCGEWOU KSM-S TKD
3X50+3X25/33001680 (N)TSCGEWOU KSM-S TKD 3X70+3X35/33001681 (N)TSCGEWOU KSM-S TKD
3X95+3X50/33001682 (N)TSCGEWOU KSM-S TKD 3X120+3X70/33001683 (N)TSCGEWOU KSM-S TKD
3X150+3X70/33001684 (N)TSCGEWOU KSM-S TKD 3X185+3X95/33001685 (N)TSCGEWOU KSM-S TKD
3X240+3X120/3(N)TSCGEWOU KSM-S + FO TKD电缆 3,6/6kV详细规格：3001686 (N)TSCGEWOU KSM-S
+ FO TKD 3X25+2X25/2+12G62,5/1253001687 (N)TSCGEWOU KSM-S + FO TKD
3X35+2X25/2+12G62,5/1253001688 (N)TSCGEWOU KSM-S + FO TKD 3X50+2X25/2+12G62,5/1253001689
(N)TSCGEWOU KSM-S + FO TKD 3X70+2X35/2+12G62,5/1253001690 (N)TSCGEWOU KSM-S + FO TKD
3X95+2X50/2+12G62,5/1253001691 (N)TSCGEWOU KSM-S + FO TKD 3X120+2X70/2+12G62,5/1253001692
(N)TSCGEWOU KSM-S + FO TKD 3X150+2X70/2+12G62,5/1253001693 (N)TSCGEWOU KSM-S + FO TKD
3X185+2X95/2+12G62,5/1253001694 (N)TSCGEWOU KSM-S + FO TKD
3X240+2X120/2+12G62,5/125(N)TSCGEWOU KSM-S + FO TKD电缆 6/10kV详细规格：3001695
(N)TSCGEWOU KSM-S + FO TKD 3X25+2X25/2+12G62,5/1253001696 (N)TSCGEWOU KSM-S + FO TKD
3X35+2X25/2+12G62,5/1253001697 (N)TSCGEWOU KSM-S + FO TKD 3X50+2X25/2+12G62,5/1253001698
(N)TSCGEWOU KSM-S + FO TKD 3X70+2X35/2+12G62,5/1253001699 (N)TSCGEWOU KSM-S + FO TKD
3X95+2X50/2+12G62,5/1253001700 (N)TSCGEWOU KSM-S + FO TKD 3X120+2X70/2+12G62,5/1253001701
(N)TSCGEWOU KSM-S + FO TKD 3X150+2X70/2+12G62,5/1253001702 (N)TSCGEWOU KSM-S + FO TKD
3X185+2X95/2+12G62,5/1253001703 (N)TSCGEWOU KSM-S + FO TKD
3X240+2X120/2+12G62,5/125(N)TSCGEWOU KSM-S + FO TKD电缆8,7/15kV详细规格：3001704
(N)TSCGEWOU KSM-S+FO TKD 3X25+2X25/2+12G62,5/1253001705 (N)TSCGEWOU KSM-S+FO TKD
3X35+2X25/2+12G62,5/1253001706 (N)TSCGEWOU KSM-S+FO TKD 3X50+2X25/2+12G62,5/1253001707
(N)TSCGEWOU KSM-S+FO TKD 3X70+2X35/2+12G62,5/1253001708 (N)TSCGEWOU KSM-S+FO TKD
3X95+2X50/2+12G62,5/1253001709 (N)TSCGEWOU KSM-S+FO TKD 3X120+2X70/2+12G62,5/1253001710
(N)TSCGEWOU KSM-S+FO TKD 3X150+2X70/2+12G62,5/1253001711 (N)TSCGEWOU KSM-S+FO TKD
3X185+2X95/2+12G62,5/1253001712 (N)TSCGEWOU KSM-S+FO TKD
3X240+2X120/2+12G62,5/125(N)TSCGEWOU KSM-S + FO TKD电缆 12/20kV详细规格：3001713
(N)TSCGEWOU KSM-S+FO TKD 3X25+2X25/2+12G62,5/1253001714 (N)TSCGEWOU KSM-S+FO TKD
3X35+2X25/2+12G62,5/1253001715 (N)TSCGEWOU KSM-S+FO TKD 3X50+2X25/2+12G62,5/1253001716
(N)TSCGEWOU KSM-S+FO TKD 3X70+2X35/2+12G62,5/1253001717 (N)TSCGEWOU KSM-S+FO TKD
3X95+2X50/2+12G62,5/1253001718 (N)TSCGEWOU KSM-S+FO TKD 3X120+2X70/2+12G62,5/1253001719
(N)TSCGEWOU KSM-S+FO TKD 3X150+2X95/2+12G62,5/1253001720 (N)TSCGEWOU KSM-S+FO TKD

3X185+2X95/2+12G62,5/1253001721 (N)TSCGEWOU KSM-S+FO TKD 3X240+2X120/2+12G62,5/125

部份型号 : PVC-JB/OBPVC-JB/OB-YCYPVC-JB/OB-YSYPVC-JZ/OZPVC-JZ/OZ-YCYPVC-JZ/OZ-CYPVC-JZ/OZ-YSYPVC-JZ/OZ 0,6/1kV schwarzPVC-JZ/OZ YCY 0,6/1kV schwarz2YSL(St)CY-J 0,6/1kV EMV, transparent2YSL(St)CYK-J 0,6/1kV EMV -UV, schwarz2YSL(St)CYK-J 0,6/1kV EMV-3 PLUS-UV, schwarz2YSL(St)CY-J 0,6/1kV EMV-3 PLUS, transparentH05VV5-FH05VVC4V5-KMultinorm H05VV5-F HAR/UL/CSA