

GMW2M-ST-S-CR3-HD50G50G-U 库存充足 现货销售

产品名称	GMW2M-ST-S-CR3-HD50G50G-U 库存充足 现货销售
公司名称	上海泷湃供应链管理有限公司
价格	4800.00/吨
规格参数	厚度:0.2mm-6.0mm 特点:汽车零部件用钢 品牌:宝钢, 马钢
公司地址	中国(上海)自由贸易试验区临港新片区环湖西 二路888号C楼(注册地址)
联系电话	13524070502

产品详情

近年来,汽车工业飞速发展,奔驰宝马等高端汽车标志着人们的尊贵与品味。作为奔驰宝马汽车板的生产厂家,我们在提供高质量产品方面一直处于行业的地位。现今,我们荣誉推出GMW2M-ST-S-CR3-HD50G50G-U系列产品现货销售,价格仅为4800.00元/吨。本文将从产品特点、生产工艺、适用用途、性能和产品冷知识等方面向您详细介绍我们的产品优势。

品牌: 宝钢, 马钢

规格: 厚度1.5-12.0mm, 种类为汽车零部件用钢

制作工艺: 热轧、酸洗卷板、酸洗工艺

产品特点:

GMW2M-ST-S-CR3-HD50G50G-U系列产品具有如下特点:

- 1. 高强度:** 采用高强度汽车零部件用钢材料, 提供优异的强度和韧性, 确保在各种工况下都能稳定运行。
- 2. 优良的表面质量:** 通过酸洗卷板工艺处理, 表面平整光滑, 具有出色的外观质量, 更好地符合奔驰宝马等汽车的高要求。
- 3. 良好的成型性能:** 制作工艺可将卷板加工成各种形状复杂的零部件, 满足汽车工业对于产品多样性和个性化需求。

生产工艺：

GMW2M-ST-S-CR3-HD50G50G-U 系列产品采用先进的热轧和酸洗卷板工艺。热轧工艺保证了材料的优良机械性能和表面质量，而酸洗卷板工艺能够有效去除杂质和氧化物，提高产品的表面质量和耐腐蚀性。

适用用途：

GMW2M-ST-S-CR3-HD50G50G-U 系列产品广泛适用于汽车工业，特别是作为奔驰宝马等高端汽车的重要零部件。其优异的强度、成型性能和表面质量，使其成为制造车身结构件、车身框架件、底盘件等关键零部件的理想选择。

性能：

GMW2M-ST-S-CR3-HD50G50G-U

系列产品具备出色的机械性能和耐腐蚀性能，满足汽车工业对强度、韧性和使用寿命等方面的高要求。

产品冷知识：

知道吗？热轧卷板是指未经冷轧加工的热轧钢板，其表面具有一层铁氧化物，被称为铜色氧化皮。这层氧化皮可以为钢板提供一定的防腐蚀性能，同时也为后续的酸洗工艺提供了便利。

作为一家实力强大的供应链管理公司，上海泷湃供应链管理有限公司承诺为您提供优质的奔驰宝马汽车板产品。我们拥有充足的库存，确保您在需要时能够随时购买到产品。此外，我们在供应链管理方面有丰富经验，可以确保及时交付和高效的售后服务。

相关知识：

1. 热轧：热轧是一种金属材料塑性形变加工工艺，通过高温下的轧制来改变金属的截面形状和尺寸。
2. 酸洗卷板：酸洗卷板是通过酸洗工艺处理后的钢板，能够有效去除钢板表面的氧化皮和杂质，提高表面质量和耐腐蚀性。
3. 厚度范围：GMW2M-ST-S-CR3-HD50G50G-U 系列产品的厚度范围为0.2mm-6.0mm。

问答：

1. 问：GMW2M-ST-S-CR3-HD50G50G-U 系列产品适用于哪些汽车零部件？

答：GMW2M-ST-S-CR3-HD50G50G-U 系列产品适用于制造车身结构件、车身框架件、底盘件等关键零部件。

2. 问：酸洗卷板和普通卷板有何区别？

答：酸洗卷板经过酸洗工艺处理，能够去除表面氧化皮和杂质，提高表面质量和耐腐蚀性，而普通卷板则没有经过酸洗处理。

3. 问：为什么热轧卷板会有一层铁氧化皮？

答：热轧卷板在高温下与空气接触，会形成一层铁氧化物（铜色氧化皮），这层氧化皮可以为钢板提供一定的防腐蚀性能。