

销售冷轧双向高强钢加工配送 随时发货

产品名称	销售冷轧双向高强钢加工配送 随时发货
公司名称	上海泷湃供应链管理有限公司
价格	4800.00/吨
规格参数	品牌:宝钢, 马钢 规格:1.5-12.0 厚度:1.5mm-12.0
公司地址	中国(上海)自由贸易试验区临港新片区环湖西二路888号C楼(注册地址)
联系电话	13524070502

产品详情

上海泷湃供应链管理有限公司

关键词：汽车钢，宝钢马钢，酸洗板卷，价格：4800.00元/吨

产品参数：

- 品牌：宝钢，马钢
- 规格：1.5-12.0
- 特点：汽车零部件用钢
- 厚度：1.5mm-12.0
- 种类：热轧，酸洗卷板
- 制作工艺：酸洗工艺

随着汽车工业的蓬勃发展，对于高质量汽车钢材的需求急剧增长。作为一家的钢铁矿材厂家，我们可以为您提供冷轧双向高强钢加工配送服务，并随时发货。

我们的产品具有以下特点：

1. 品牌优势：我们合作的品牌有宝钢和马钢，均为品牌，质量有保障。
2. 规格范围广：我们提供的冷轧双向高强钢的厚度范围为1.5mm-12.0mm，适用于各种不同厚度要求的汽

车零部件。

3. 特殊制作工艺：我们采用酸洗工艺，确保产品表面平整、光滑，提高钢材的加工性能和延展性。

适用用途：

冷轧双向高强钢广泛应用于汽车制造、船舶制造、机械制造等行业，尤其适用于汽车零部件的制造。

性能优势：

1. 强度高：冷轧双向高强钢具有优异的强度，能够承受车辆在行驶过程中的各种力学负荷。
2. 韧性好：钢材的韧性决定了其抗冲击能力，冷轧双向高强钢具有良好的韧性，能够有效吸收碰撞时的能量，保护乘员安全。
3. 加工方便：我们提供的冷轧双向高强钢经过酸洗工艺，表面光滑平整，加工性能好，可满足各种复杂零件的加工要求。

产品冷知识：

冷轧双向高强钢是利用冷轧工艺对热轧卷板进行加工的一种钢材产品。其通过冷轧工艺使钢材表面获得更好的表面质量，并提高了钢材的强度和韧性。酸洗工艺则是通过将钢材浸泡在酸性溶液中，去除氧化物和锈蚀物，使钢材表面更加光滑。

知识：

1. 问：冷轧双向高强钢和热轧钢有什么区别？

答：冷轧双向高强钢是经过冷轧工艺加工的钢材，具有更好的表面质量和强度韧性。热轧钢则是通过热轧工艺加工，具有较高的塑性和可塑性。

2. 问：为什么汽车零部件需要使用高强钢？

答：汽车零部件需要具备较高的强度和耐用性，以保证车辆在行驶过程中的安全性和稳定性。高强钢具有优异的强度和韧性，能够满足汽车零部件对材料性能的要求。

3. 问：酸洗工艺对钢材有什么作用？

答：酸洗工艺能够去除钢材表面的氧化物和锈蚀物，使钢材表面更加光滑，提高钢材的表面质量和加工性能。同时，酸洗工艺还可以减少钢材的氢脆和应力腐蚀倾向。

以上是关于销售冷轧双向高强钢加工配送的相关介绍，如果您对我们的产品感兴趣或有任何疑问，请随时联系我们。我们将竭诚为您提供满意的服务。