

苏州桥式塑料拖链|全封闭式钢制拖链|电缆拖链

产品名称	苏州桥式塑料拖链 全封闭式钢制拖链 电缆拖链
公司名称	沧州镒成机械配件有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	河北沧州经济开发区金光大道6号
联系电话	0317-3093305 15132718383

产品详情

苏州桥式塑料拖链

、全封闭式钢制拖链、电缆拖链、尼龙拖链、坦克链、TL型|TLG型钢制拖链专业供应商，首选沧州镒成机械配件有限公司。联系人徐经理：15132718383，技术支持：0317-3093305，QQ：1532329616，传真：0317-3093305。网址：<http://www.czyc0317.com>。

主营产品 机床防护罩系列：风琴防护罩，钢板防护罩，盔甲防护罩，圆形护罩，铝合金护帘
拖链系列：工程塑料拖链，钢铝拖链，JR-2型矩形金属软管，DGT型导管防护套

塑料拖链的分类 塑料拖链按照结构可分为i桥式塑料拖链与全封闭塑料拖链；按照型号分为小型拖链、一般型拖链与大型拖链；按照噪音系数可分为普通拖链与静音拖链；按照形式可分为普通拖链、并联拖链、S型拖链；按原料分为原包塑料和再生塑料等。

材质与特性（1）材料：增强尼龙，具有较高的压力和抗拉负荷，良好的韧性、高弹性和耐磨性，阻燃，高温时性能稳定，可以使用在室外。（2）抗耐性：耐油、耐盐，并有一定的耐酸、耐碱能力。（3）运行速度和加速度（具体速度、加速度视运行情况而定）。（4）运行寿命长。

钢制拖链根据使用环境和使用要求的不同分为桥式钢制拖链、全封闭钢制拖链、半封闭钢制拖链三种。TL系钢制拖链的主体是由链扳(优质钢板镀铬)支撑扳(挤拉铝合金)轴销(合金钢)等部件组成，使电缆或橡胶管与拖链之间不产生相对运动，不产生扭曲变形，链扳经镀铬处理外形效果新颖结构合理，灵巧强度高,钢性好不变形，安装方便，使用可靠,易拆装，尤其是采用高强度耐磨材料，合金铜为轴销，提高了产品的耐磨强度，弯曲更灵活，阻力更小，降低了噪音，从而可保证长时间使用不变形,不下垂。

钢制拖链使用中必须注意几点：1.TLG和TL型钢制拖链其使用行程最大为40米，适用于所有传动方式。可随意加长和缩短。此外，可通过改变销轴获得改变弯曲半径。弯曲半径要根据电缆的最大直径选择并应达到电缆直径的10倍，行程小的可相应选择较小的半径2.钢铝拖链拖链的支撑板宽度为150mm至800mm,孔与孔之间的间隔量为10mm.链板的高度也就是支撑板的高度，是由电缆最大直径决定的。3.机床做最大限度运转时，如钢制拖链的宽度超过300mm，拖链的长度超过4m时出于稳定性原因，应考虑选择加大一号规格的拖链。