

北京深基坑护栏规格隔离警示栏杆使用规范

| | |
|------|---------------------|
| 产品名称 | 北京深基坑护栏规格隔离警示栏杆使用规范 |
| 公司名称 | 河北嘉阳金属制品有限公司 |
| 价格 | 18.00/套 |
| 规格参数 | |
| 公司地址 | 衡水市安平县西大良村村北100米处 |
| 联系电话 | 13623188841 |

产品详情

北京市深框架护栏网规格型号防护警告护栏操作规范

- 1、基坑开挖一定要进行临边防护栏杆，高度高于2M的基坑开挖还必须使用密目式安全网做封闭式安全防护。临边防护栏杆选用无缝钢管护栏及栏杆柱以钢管扣件或焊工固定不动。防护栏由二道横杠及栏杆柱构成，上横杠距地高度在1.2米，下横杠距地高度在0.6米，立柱总长1.7米，埋进地底0.5米，立杆间距2米。
- 2、防护栏务必由上而下用安全立网封闭式,安全立网封闭式到墙体顶部相对高度。防护栏一般采用红白色漆刷上显眼的警示色，无缝钢管红白色或红黄油漆间隔为20CM，并悬架提示标志，防护栏周边悬架“严禁翻过”、“小心跌落”等严禁、警示标志。