

珍珠岩保温板 600 ()

产品名称	珍珠岩保温板 600 ()
公司名称	廊坊奥中新型建材有限公司
价格	280.00/立方
规格参数	耐火温度:600 ()
公司地址	河北省廊坊市大城工业园区现代制造业工业园
联系电话	13780464815 13780464815

产品详情

耐火温度 600 ()

憎水珍珠岩保温板(又称fsg防水保温板)，是以憎水膨胀珍珠岩散料为骨料，加入防水剂和粘结剂进行配制、筛选、加压成型、烘干等工序制成的隔热防水保温板。fsg憎水保温板有效地解决了各类建筑屋面保温、隔热和防水功能于一体的技术难题，节约了大量的建设和维修资金。

憎水珍珠岩保温板具有容重轻、导热系数小、稳定性好、强度高、施工方便等优点，被广泛应用于各类工业建筑、民用建筑的屋面、墙体、冷库、粮仓及地下室的防水、保温、隔热和各类保冷工程。

产品规格：长500mm × 宽300mm

、平板型：厚50 ~ 120；

、找坡型：坡度为2%、3%、5%。亦可根据用户需要，加工各种特殊规格。

性能指标：

性能	单位	指标
密度	kg/m ³	215
导热系数	w/m · k	0.072
抗压强度	mpa	0.51

憎水率	%	99.4
质量含水率	%	1.6
使用温度范围		-40 - 600