

230A柴油发电焊机性能TO230A

产品名称	230A柴油发电焊机性能TO230A
公司名称	上海豹罗实业有限公司
价格	.00/台
规格参数	型号:TO230A 启动方式:电启动 品牌:大泽动力
公司地址	上海市嘉定区菊园新区环城路2222号1幢J1497室
联系电话	15692173681 15692173681

产品详情

230A柴油发电焊机性能TO230A您在买发电焊机的时候一定要看您需要焊多大的焊条此款发电焊机适用于户外钢结构施工无需链接固定电源 随时随地都可进行电焊，采用的发电机及其控制系统，根据中国管道建设的焊接要求，在原设计的基础上改进有微调功能，极大地提高了焊接性能，具有单把焊接和双把同时焊接互不干扰的功能，只要在发动机容量内，焊接与交流电可以同时使用。适用于国内一些起重机械厂、造船厂、锅炉厂、高压金属容器、机械加工厂、户外广告公司、工业电炉厂、大型风机厂、钢建筑结构厂、建筑工地、个体机器修理业等电焊机用户。

电焊机快,焊接后焊缝结实等优点广泛用于各个领域,别对要求强度的制件实用,可以瞬间将同种金属材料（也可将异种金属连接,只是焊接方法不同）性的连接,

焊缝经热处理后,与母材同等强度,密封好,这给储存气体和液体容器的解决了密封和强度的问题。大泽动力汽油和柴油发电机焊机在焊接质量普通焊接没区别

汽油发电焊机和柴油发电焊机是普通焊机比不了的,大泽汽油发电焊机和柴油发电焊机都是不需要接电线的,方便些在野外需要电焊而且接电线的情况下,大泽动力汽油发电焊机和柴油发电焊机让您在户外工作方便。

型号：TO230A

电焊机参数：

额定电流：230A

电流调节：0-230A

额定电压：26-30V

焊条直径：2.0-5.0mm

空载电压：65V

负载持续：****

发电机参数

额定输出：2KW

额定电压：220V

频率：50HZ

结构类型：开架|手推式

转速：3000/3600rpm

绝缘等级：F

发动机参数

发动机型号：192F

燃油类型：0#、-10# 柴油

发动机型式：单缸,风冷,四冲程,立式,直喷式

排量(CC)：420

工作时间：8-12h

油耗：206 g/kw.h

油箱容积：15L

机油容量：1.65L

整机参数：

长宽高：755*510*700 (mm)

净重：120/130 (kg)

咨询大泽动力孙凯丽

230A柴油发电焊机性能TO230A在您使用汽油发电焊机和柴油发电焊机的时候您先要先了解电源的电压和允许的插接功率，然后按照电焊机相应电压电焊机下的输入端组合接法调整好输入端子，再检查电焊机

输出端是否在你所需要的接线状态，再检查电焊机外壳接地线是否接好，以上检查完毕以后即可接通电源使用，接上电源，打开开关，夹上焊条，调节电流，开始工作。基本的是要保护好眼睛，手脚一般即使受伤也不会很严重，电阻焊接，电渣焊接，自动焊接，眼睛一定要保护好，防护要齐全，面罩，手套，衣服用的时候接地要良好，焊的时候电流要合适。大泽动力的汽油发电焊机和柴油发电焊机电压调节和电流调节都有一定的范围，当您在电焊的时候一定要调节好电压和电流。