

施耐德UPS电源E3MUPS100KHS/100KVA/90KW内置隔离变压器

产品名称	施耐德UPS电源E3MUPS100KHS/100KVA/90KW 内置隔离变压器
公司名称	北京致新网能科技有限公司
价格	12800.00/件
规格参数	品牌:施耐德 型号:E3MUPS100KHS 功能:延时稳压
公司地址	北京市朝阳区红军营南路天畅园7号楼2304
联系电话	010-51661730 13720034656

产品详情

输出	
大可配置功率(瓦)	100.0kW / 100.0kVA
输出电压失真	低于 3%
输出频率(与主频率同步)	50 Hz, 60 Hz
其它输出电压	380, 415
负载高峰因素	03:01
拓扑	双转换联机
波形类型	正弦波
过载运行	150%持续1分钟, 125%持续10分钟
输出电压 THD	<3%的线性负载和<5%的非线性负载
旁路	内置静态旁路
输入	
输入频率	40 - 70 Hz
工作电压范围	342 - 477V
输入总谐波失真	小于3%的满负荷
其他输入电压	380, 415
大耐受短路电流 (Icw)	10.0kAmp

满负载下的输入功率因数	0.99
电池与运行时间	
电池类型	没有内部电池 - 使用外部电池系统
效率	查看效率图表
通讯与管理	
接口端口 (多个)	E3M_ColdStart, E3M_parallel, E3S_TempSensor
控制盘	触摸液晶屏用户界面
有声报警	Audible and visible alarms prioritized by severity
可用的智能插槽数量	1
物理参数	
高	915mm, 91.5cm
宽	360mm, 36.0cm
深	850mm, 85.0cm
净重	145.0kg
毛重	169.0kg
装运高度	1140mm, 114.0cm
装运宽度	475mm, 47.5cm
装运深度	965mm, 96.5cm
颜色	
环境	
工作温度	0 - 40 ° C
工作相对湿度	0 - 95 (non-condensing) %
操作高度	0-1476.3米
存储温度	-25 to 55 ° C
存储相对湿度	0 - 95 (non-condensing) %
存储高度	0-15000米
在设备表面1米外可听到的噪音	65.0dBA
在线热耗散	18767.0BTU/hr
保护等级	IP 20
系统保护	
Parallel capability	可以并排放置多台设备，以满足功率容量和冗余要求
选配SNMP卡	购买SNMP卡后，您将能够通过UPS Web界面或通过EcoStruxure IT的云端和本地软件套件对UPS的状态进行远程监控和管理。 点击此处 获取更多关于EcoStruxure IT的信息。
可更换的灰尘过滤器	保护在恶劣环境下的UPS。
宽输入电压窗口	保存电池电力，以便在您真正需要它的时候（在停电期间）使用！
产品总览	
使用方便性	
环路测试简便	可在连接负载之前验证UPS的性能，而不需要负载组

ECO模式

。为正常通电条件下不使用的电气元件设置旁路的工作模式可以实现高的运行效率，同时不会牺牲保护功能

易于快速安装
安装简明直观

快速完成紧凑轻量型UPS的安装定位。
包括输入、输出和旁路断路器，以及“紧急断电（EPO）”开关，能够简化安装计划并加快部署速度。

前面维护

简化安装和 UPS 维护，同时减少空间需求。