干式自耦变压器415v变380v 出口马来450KW 厂家柏云电气

产品名称	干式自耦变压器415v变380v 出口马来450KW 厂家柏云电气
公司名称	东莞市柏云电气设备有限公司
价格	1688.00/台
规格参数	品牌:柏云电气 电压:415v转380v 产地:广东东莞
公司地址	广东省东莞市东城街道莞龙路东城段162号1栋116室
联系电话	0769-86866156 13790282216

产品详情

干式自耦变压器415v变380v 出口马来450KW 厂家柏云电气

柏云电气供应出口马拉西亚变压器 三相415v变三相380v，变压器定制带机箱或控制型变压器。出口变压器常规默认为自耦变压器，****，质量放心。

干式自耦变压器是一种单线圈式变压器，一、二次侧共用一个绕组，其变压比有固定的和可调的两种，可以升压也可以降压。自耦变压器与同容量隔离变压器相比具有节省材料、结构简单、体积小、重量轻、效率高等优点。尤其是在变压比接近的场合使用特别经济。但是由于其一、二次侧共用一个绕组，初次级有电的联系，在某些场合的使用中应考虑这一点。

1.自耦变压器是输出和输入共用一组线圈的特殊变压器。升压和降压用不同的抽头来实现。比共用线圈少的部分抽头电压就降低。比共用线圈多的部分抽头电压就升高。

2.其原理和普通变压器一样的，只不过他的原线圈就是它的副线圈。一般的变压器是左边一个原线圈通过电磁感应，使右边的副线圈产生电压，自耦变压器是自己影响自己。

3.自耦变压器只有一个绕组，当作为降压变压器使用时，从绕组中抽出一部分线匝作为二次绕组；当作为升压变压器使用时，外施电压只加在绕组的一部分线匝上。通常把同时属于一次和二次的那部分绕组称为公共绕组，自耦变压器的其余部分称为串联绕组，同容量的自耦变压器与普通变压器相比，尺寸小，效率高，并且容量越大，电压越高。

当变压器原绕组W1接入交流电源U1时，变压器原绕组每匝的电压降，电压平均分配在变压器原绕组1，2，变压器副绕组W2的电压等于原绕组每匝电压乘以3，4的匝数。在U1不变的下，变更W1和W2的比例，就得到不同的U2值。这种原，副绕组直接串联，自行耦合的变压器就叫自耦变压器，又叫单圈变压器。

出口印度专用415V变380V变压器 广东出口变压器

外观可选裸机或带箱，箱体带滑轮，便于移动。

本产品符合欧盟CE认证标准，提供CE证书。

我司承诺：所有变压器产品保修三年，三年内有质量问题免费更换新机。