

TPU巴斯夫总代理商-BASE 聚醚TPU

产品名称	TPU巴斯夫总代理商-BASE 聚醚TPU
公司名称	上海茗塑国际贸易有限公司
价格	.00/件
规格参数	巴斯夫:品质保证 原厂原包 德国巴斯夫:一级代理商
公司地址	上海市嘉定区菊园新区平城路811号1幢16楼1611室J (注册地址)
联系电话	13636543557 13636543557

产品详情

上海茗塑主要销售原料有：

ABS：台湾奇美系列

PBT：沙伯基础（原GE）系列、美国杜邦系列、台湾长春系列、台湾南亚、日本宝理系列、三菱工程系列

POM（聚甲醛）：美国杜邦系列、德国巴斯夫系列、日本宝理系列、韩国工程塑料系列、三菱工程系列、台湾台丽钢系列

PA（尼龙、德国巴斯夫系列、德国朗盛系列、日本东丽系列、意大利兰蒂奇系列、美国首诺，EMS系列

PC（聚碳酸酯）：沙伯基础（原GE）系列、德国拜耳系列、日本三菱工程系列、日本帝人系列

PET：美国杜邦系列、台湾南亚系列

PC/ABS合金料：台湾奇美系列、日本帝人系列、沙伯基础（原GE）系列、德国拜耳系列

TPU B85A 德国巴斯夫 萧氏A 硬度:85， B90A 德国巴斯夫 萧氏A 硬度:90，

B95A 德国巴斯夫 萧氏A 硬度:95， B98A 德国巴斯夫 萧氏A 硬度:98，

B60D 德国巴斯夫 萧氏D 硬度:60 , S64D 德国巴斯夫 萧氏D 硬度:64 ,

TPU 美国Lubrizol 58277 耐寒特殊聚脂类 , 适用于鞋底及雪靴等。

TPU C85A 德国巴斯夫 萧氏A 硬度:85 , C90A 德国巴斯夫 萧氏A 硬度:90 ,

C95A 德国巴斯夫 萧氏A 硬度:95 ,

TPU 美国Lubrizol 58277 聚脂类 , 适用于汽车、机械等高强度要求的产品。

TPU 1175A 德国巴斯夫 萧氏A 硬度:75 , 1185A 德国巴斯夫 萧氏A 硬度:85 ,

1190A 德国巴斯夫 萧氏A 硬度:75 , 1154D 德国巴斯夫 萧氏D 硬度:54 ,

1174D 德国巴斯夫 萧氏D 硬度:74 ,

TPU 美国Lubrizol 58277 聚醚类耐水解抗发霉 , 适用于电线电缆水管等。

TPU 685A 德国巴斯夫 萧氏A 硬度:85 , 690A 德国巴斯夫 萧氏A 硬度:90 ,

695A 德国巴斯夫 萧氏A 硬度:95 , 660D 德国巴斯夫 萧氏D 硬度:60 ,

原料物性描述: TPU胶带是应用于服装领域的聚氨脂弹性热封胶带。此种胶带在任何环境下都能保持良好的弹力、粘性、防水性、柔韧性,其聚氨脂成份决定了它的环保特性,符合出口标准。特别适用于服装市场。详细说明:成份:聚氨脂 颜色:磨砂半透明 底层:聚氨脂 厚度:0.08-0.25mm 硬度:98A
软化点:100 熔点:180 适宜温度:-20 -120 加工条件:温度:550 -580 (热风机)
压力:1.5-2kg 速度:10-15m/min 成形条件:根据面料的不同,其成形条件有稍微改变。

TPU的主要特性有:(1)硬度:通过改变TPU各反应组分的配比,可以得到不同硬度的产品,而且随着硬度的增加,其产品仍保持良好的弹性和性。