

# 建筑抗震支座厂家有哪些公司

产品名称	建筑抗震支座厂家有哪些公司
公司名称	衡水桥兴工程技术有限公司
价格	1322.66/件
规格参数	承载:500KN-15000KN 规格:抗震减震 类型:国标
公司地址	河北省衡水市桃城区红旗大街76号1幢南4号
联系电话	15103280288 15103280288

## 产品详情

双重滚动钢支座与盆式橡胶支座对比具备以下优势:

- 1、球形支座经过曲面支承，没有出现力量的缩颈现象，功效在混凝土里的轴力较为匀称;
- 2、钢结构连廊滑动支座根据曲面聚四氟乙烯板的滚动来达到支座的旋转全过程，转动力矩小，并且转动力矩只跟橡胶支座球面半径及聚四氟乙烯板的摩擦阻力相关，与支架拐角尺寸不相干，尤其适用于大拐角的需求，设计方案拐角可以达到0.05rad3、橡胶支座各向旋转特性一致，可用于宽桥、曲线桥;
- 4、球形支座无需塑胶承受压力，不会有橡胶老化对橡胶支座旋转的影响，尤其适用于超低温地域。
- 5、承重吨数\*\*大支反力可超出100000KN;拐角\*\*大幅0.06rad。
- 6、防尘防水\*\*\*\*，可确保摩擦副耐腐蚀，零污染，平面图滚动和旋转摩擦阻力小。
- 7、钢结构连廊滑动支座精巧轻巧，较一样约束反力的盆式橡胶支座净重缓解20\*\*-30\*\*

钢结构支座工程施工钢结构网架平面图组装：

- 1) 放球：将已工程验收的焊接球，按规格型号、号放进组装连接点内与此同时应先球调整一下承受力方向与位置。一般将球水准\*\*线环状焊接放置地球赤道方位。有肋的一边在腹杆球上边：

- 2) 摆放构件：将备齐的构件，按照规定规格型号布局无缝钢管构件摆放构件前，要检查构件规格、规格，及其焊缝、焊接空隙将构件放置于二个球中间，调节空隙，点固。
- 3) 平面图球形网架的组装需从\*\*线逐渐，逐渐向四周进行，先构成封闭式四方网格图，控制住规格后，再拼四周网格图，不断发展。留意应操纵累积误差，一般网格图以负公差\*合适。
- 4) 双重滚动钢支座平面图球形网架电焊焊接，电焊焊接前要编写好焊接方法和网接次序，避免平面图球形网架变形。
- 5) 钢结构连廊滑动支座平面图球形网架电焊焊接应按照焊接方法要求，从无缝钢管下方\*\*线左侧20—30mm处引弧，往右边电焊焊接，逐渐进行平焊、主焊\上坡焊、立焊等焊接位置。
- 6) 球管电焊焊接应使用斜锯齿状运条技巧施焊，避免咬肉。
- 7) 电焊焊接运条到圆钢管上方\*\*线前，继续前进焊20-30mm处收弧。
- 8) 电焊焊接进行半圆形后，再次从无缝钢管下方\*\*线右侧20-30mm处反方向起弧，往左边电焊焊接，与其他加工工艺同样，到顶端\*\*线前继续前进电焊焊接，铺满弧坑，焊接钢筋搭接稳定，以确保焊接质量。