

珠海415v变380v 出口马来变压器8KVA 60HZ频率

| | |
|------|------------------------------------|
| 产品名称 | 珠海415v变380v 出口马来变压器8KVA 60HZ频率 |
| 公司名称 | 东莞市柏云电气设备有限公司 |
| 价格 | 666.00/台 |
| 规格参数 | 品牌:柏云电气 功率:415v变380v 产地:广东东莞 |
| 公司地址 | 广东省东莞市东城街道莞龙路东城段162号1栋116室 |
| 联系电话 | 0769-86866156 13790282216 |

产品详情

珠海415v变380v 出口马来变压器8KVA 60HZ频率

柏云电气供应出口印度专用415V变380V变压器
广东出口变压器，外观可选裸机或带箱，箱体带滑轮，便于移动。

本产品符合欧盟CE认证标准，提供CE证书。

我司承诺：所有变压器产品保修三年，三年内有质量问题免费更换新机。

产品特点：

- 1.电气性能好、耐雷电冲击能力强、抗短路能力强、机械强度高、局部放电率低、可靠性高。并可安装温度显示控制器，对变压器线圈的运行温度进行显示和控制，保证变压器正常使用寿命。
- 2.线圈内外侧树脂绝缘层薄，散热性能好。冷却方式一般采用空气自然冷却(AN)。对于任何防护等级的变压器都可配置风冷系统(AF)；
- 3.噪音低、损耗低、节电效果好、运行经济；
- 4.变压器采用特殊浸漆工艺处理，真空浸漆，烘箱干燥！有效降低了运行时的震动和噪声，增加电气强度，

变压器—使用条件：

- 1适用海拔高度： 5000m

2环境温度：-15 ~ +45

3相对湿度： 90%

4安装场所应无严重影响变压器绝缘强度的气体，蒸汽，化学性沉积，污垢，导电尘埃及无其他易爆易燃易腐蚀的物质。

5凡不符合上述使用条件的，应与我们协商确定。

415v变380v产品特点：

- 1)、采用进口高磁通硅钢片，系统稳定性和可靠性强，损耗低；
- 2)、初级绕组和次级绕组电气完全隔离，去三次谐波和抑制各种干扰能力强；
- 3)、线圈整体采用VPI真空压力浸渍，再高温固化干燥，漆膜光亮均匀、不龟裂、局放 5pc；
- 4)、难燃、阻燃、无毒、自熄、防火。在高温明火燃烧下，几乎无任何烟雾产生；
- 5)、产品漆膜附着力强、机械强度高、具有优异的耐潮湿、盐雾、灰尘能力,适合在高度污染环境下运行；