

Rotork阀门定位器YT-3300维修

产品名称	Rotork阀门定位器YT-3300维修
公司名称	秦皇岛维克托国际贸易有限公司
价格	.00/件
规格参数	
公司地址	秦皇岛市海港区奥体中心一楼综合办公室
联系电话	0335-7838730 18630367882

产品详情

产品简介

本安型智能阀门定位器YT-3300(YT-3350)系列产品是通过接收控制器或控制系统发出的4~20mA电流信号来控制阀门开度的装置。内置微处理器，可控制阀位，并可执行自动设定，PID控制，HART通讯等强有力的功能。

特点

采用喷嘴挡板结构力矩马达，加强了抗粉尘，水分，油污的能力。

产品外部装有液晶屏（LCD），因此可以在现场直接确认定位器的状态。

通过HART通讯，可以获得阀门和定位器的各种情报。

可添加阀位输出模块，反馈阀门的开度。

可任意设定线性，快开，等百分比等流量特性。

通过产品上的按钮可方便调整PID参数，也可设定16个点来实现特殊流量曲线。

具有防护功能(IP66)。

阀门定位器在使用的时候，一定要对它进行定期的维护与检查，这样才可以延长其使用寿命。

阀门定位器的常见故障和修理：1、阀门定位器为现场仪表，应该定期进行维护和保养，定位器的气源应保持干燥、清洁。定期对阀门定位器相应配套使用的空气过滤减压器进行放水和排污，以免进入阀门定位器的放大器，影响正常工作。2、阀门定位器的连接反馈附件因长期工作，可能有松动情况，应该定期检查螺钉是否松动，如发现松动，拧紧后需对定位器进行零位调整。

3、为便于观察阀门定位器是否正常工作，应该保持气源和输出压力表的清洁和醒目。4、阀门定位器的

防暴部分维护和保养，应该安装国家有关规定进行检查和维护。防爆型阀门定位器的电气检修部分，不允许在危险区域内进行，应该拆下阀门定位器移至非危险区进行检修。气动放大器在长期工作的情况下，气源中可能混入杂质，影响放大器的正常工作，修理时应该将放大器拆下后修理。