

# 涤棉固色剂8063

产品名称	涤棉固色剂8063
公司名称	杭州巨和化工有限公司
价格	.00/件
规格参数	品牌:巨和 型号:8063
公司地址	杭州经济技术开发区阳光星城1幢1202室（注册地址）
联系电话	057188930783 13588425597

## 产品详情

涤棉固色剂JH-8063

### 【物理指标】

外观 黄色透明液体

pH值  $6.0 \pm 0.5$  (1%水溶液)

离子性 阳离子

### 【性能特点】

- 1.是一种固色性能优异的阳离子聚合物固色剂，适用于纯棉、纯涤纶及其涤棉混纺织物固色。
- 2.固色后无水底，固色后不改变织物的颜色；
- 3.固色后的织物相对于传统固色剂更亲水，不影响手感，且易退固；
- 4.不含甲醛，属绿色环保型助剂。

## 【使用方法】

### 1. 纯涤棉织物

浸轧工艺：10-50G/L 一浸一轧，130-170度100-120秒烘干。

浸渍工艺：1~5% (o.w.f)，40-55度10-20min，脱水烘干。

### 2. 涤棉混纺或涤棉交织织物

建议根据涤棉比例选用合适的使用用量，若涤纶成分占比高，建议用量适当降低，用量越高反而会影响牢度；若棉成分用量高，可适当增加固色剂用量，达到好的固色效果。

浸轧工艺：10-50G/L 一浸一轧，130-170度100-120秒烘干。

浸渍工艺：1~5% (o.w.f)，40-55度10-20min，脱水烘干。

### 3. 腈纶棉混纺织物

此产品对腈纶棉混纺织物也有一定的改善，建议1-5%用量，

浸轧工艺：10-50G/L 一浸一轧，130-170度100-120秒烘干。

浸渍工艺：1~5% (o.w.f)，40-55度10-20min，脱水烘干。

以上使用方法仅供参考，具体应用根据工厂实际工艺做相应的调整。此产品也可开稀使用，可根据实际要求调整开稀比例。

## 【贮存运输】

1. 用聚乙烯塑料桶，内衬塑料袋，每桶125KG。

2. 贮放于阴凉，干燥、通风仓内；保质期6个月。