

POM 韩国工程塑料 F25-03 注塑级 热稳定 共聚物 高刚性 低粘度

产品名称	POM 韩国工程塑料 F25-03 注塑级 热稳定 共聚物 高刚性 低粘度
公司名称	东莞市昌瑞发塑胶原料有限公司
价格	20.00/公斤
规格参数	韩国工程塑料:韩国工程塑料 注塑级:注塑级 韩国:韩国
公司地址	东莞市樟木头镇塑胶原料市场一期横仓B3号
联系电话	0769-87127960 13790312598

产品详情

特性:POM是晶形热可塑性塑胶,具显著熔点165-175 ,特性贴近金属材料,一般称之为塑钢型材。优势:1、具高冲击韧性和刚度;2、强的疲劳极限;3、自然环境抑制作用、耐溶剂性佳;4、耐反复破坏性强;5、广泛应用环境温度(-40 ~120);6、较好的电气设备特性;7、复原性优良;8、具自己润湿性、耐磨性能优良;9、规格安定性优。用主要用途:POM强度大,质地轻,常用于取代铜、锌、锡、铅等稀有金属,广泛运用于工业设备、车辆、电子电气、日用具、管路五金交电、仪器仪表和装饰建材等相关部门.POM广泛应用于生产制造各种各样滚动、旋转机械零件,做很多传动齿轮、金融杠杆、滚轮、链轮链条,尤其适合做滚动轴承,热水阀门、高精密计量阀、输送机的圆环链和辊筒、蒸汽**计、车辆外部环境门把、齿轮等车窗玻璃旋转机械设备,汽油泵带座轴承和离心叶轮天然气切断阀、开关元件零件、紧固态、接线头镜面具、电扇零件、发热板、仪表盘钮 ;同步录音录像戴的滚动轴承 ;各种各样管路和农牧业灌溉系统及其闸阀、喷嘴、水、洗浴盆零件;电源开关电脑键盘、按键、音像制品带秘药;温度控制计时器;动力工具,庭苑梳理专用工具零件;此外可以作为滑水板、游艇及各类雪撬零件,腕表微型齿轮、体育用机器设备框架辅助件和挎包通过各种环扣、标准件、火机、拉锁、扣环;顶椎、义肢等.归类:玻璃纤维/碳纤维**POM,POM,防紫外线耐侯POM,加特氟龙POM,抗静电/导电性POM;