

POM 韩国工程塑料 F10-01 注塑级 挤出级 高流动 管材级 高韧性 电子零件

产品名称	POM 韩国工程塑料 F10-01 注塑级 挤出级 高流动 管材级 高韧性 电子零件
公司名称	东莞市昌瑞发塑胶原料有限公司
价格	16.00/公斤
规格参数	韩国工程塑:韩国工程塑 注塑级:注塑级 韩国:韩国
公司地址	东莞市樟木头镇塑胶原料市场一期横仓B3号
联系电话	0769-87127960 13790312598

产品详情

通用性POM聚酯切片，玻纤增强POM，高流通性POM，改性级POM，耐磨损POM，耐侯防紫外线POM，防静电POM，导电性POM，食品级塑料POM；聚甲醛树脂的重要特点：（1）抗疲劳性（2）耐蠕变性（3）耐磨损磨损性（4）温度范围大（5）耐有机化学品和碱（6）长期性耐热性（7）更加好的耐热性和耐酸性。大家代理经销，包含美国杜邦POM、德国科思创、德国巴斯夫BASF、韩橡胶制品KEPITAL、韩LG有机化学、日本宝理POM等橡胶制品原包POM韩橡胶制品F10-01品牌经销商

韩橡胶制品POM 通用性级 高流通性/中流通性/挤压级 名字：F10-01,F10-02,F10-03 低粘度

产品特性：高耐磨,降低空心,核心泛白难题(模压成型品),高耐磨性能

生产加工特点：模压成型(棒料，板才，管件，塑胶板材等) 名字：F20-03,F20-03M 中黏度

产品特性：适用一般注塑工艺商品，耐热，抗湿，高耐磨性能 生产加工特点：一般注塑工艺用

(规范型号) 名字：F25-03，F25-03H 中高粘度

产品特性：适用一般注塑工艺商品，高刚度，高光泽表层，高耐磨性能 生产加工特点：一般注塑工艺用

(规范型号) 名字：F30-03，F40-03 高粘度

产品特性：适用一般注塑工艺商品，高刚度，高流通性，高耐磨性能 生产加工特点：一般注塑工艺用
(适用必须高流动性商品)，薄壁注塑成形原包POM韩橡胶制品F10-01品牌经销商

韩橡胶制品POM 超耐磨POM 名字：FL2020 (PTFE成分：20%) 特氟龙POM 产品特性：高耐磨损性，
特氟龙PTFE，比磨损率小 生产加工特点：一般注塑工艺用

，中高粘度，适宜中小型商品耐磨材料注塑加工 名字：FM2020，FM2520S 二硫化钼耐磨损级POM

产品特性：耐磨损，长时间负荷低速档磨擦标准中，对金属比磨损率小，适用滚动轴承等商品

生产加工特点：一般注塑工艺用 (规范型号)，易注塑工艺

名字：TX-21，TX-31，TX-11H，LO-21，NX-20

产品特性：的耐摩擦学性能减少噪音实际效果，复合类型耐摩擦学 生产加工特点：一般注塑工艺用

(规范型号)，普通高中高粘度注塑工艺