

电动式自动排污过滤器

产品名称	电动式自动排污过滤器
公司名称	梅科阀业科技（上海）有限公司
价格	2888.00/台
规格参数	
公司地址	上海市金山区金山卫镇钱鑫路313号321室
联系电话	86-02126587750 15800958361

产品详情

电动式自动排污过滤器原理概述: MKDZ系列电动式自动排污过滤器由过滤体、差压控制器、程序控制器、排污阀及清洗执行机构组成。当过滤体中有污浊物质时，差压控制器将检测的压差信号送到程序控制器，由程序控制器处理信号，指令清洗执行机构进行清洗工作，同时指令排污阀门打开进行排污。每次自动排污持续时间为1分钟，两次排污间隔为2小时，既一次排污后需等2小时后会进入自动控制状态。为了能更适用客户的水系统，为了最佳的过滤效果，达到为客户节能、省电、省水、环保的最高要求，梅科阀业做为领先的水过滤解决方案供应商，我们的工程师将用他们最专业技术知识，丰富的操作经验，为您做出最佳的方案选择。您在选择电动式自动排污过滤器的时候，请考虑以下几个参数

1、处理流量 2、过滤介质的化学性质 3、过滤介质的悬浮物浓度 4、要求的过滤精度 5、管道的压力
 过滤精度对照表 微米(μm) 10 25 30 40 50 80 100 120 150 200 400 800 1500 3000 目数 1500 650 550 400 300 200 150 120 100 80 40 20 10 5
 电动式自动排污过滤器技术参数：工作压力：1.6MPa(特殊可定制)
 工作电源:220V/50HZ 电机功率:0.09-1.5KW(根据流量) 最高流量达10000m3/h。清洗时间:12-200S可调
 过滤精度:100-3500微米 压力损失: 0.015MPa 电动式自动排污过滤器应用范围: 工业过滤应用：冷却水过滤；保护喷头；污水三级处理；市政水回用；车间用水；R.O.系统前过滤；酸洗；造纸白水过滤；注塑成型机；巴氏消毒系统；真空泵系统；空压机系统；连铸系统；水处理应用；制冷采暖水系统。灌溉过滤应用：地下水；市政水；江河、湖、海水；果园；苗圃；温室；高尔夫球场；公园。

MKDZ - 型直通式电动自动排污过滤器 型号 L1 H1 H2 L DN1 DN2 转向阀执行器功率
 排污阀执行器功率 MKDZ-I-150 485 480 645 675 100 50 60W 15W MKDZ-I-200 490 540 795 735 200 MKDZ-I-250 586 590 825 875 250 MKDZ-I-300 698 650 850 1050 300 MKDZ-I-350 785 730 910 1200 350 MKDZ-I-400 940 780 930 1400 400 80 90W 25W MKDZ-I-450 1035 830 985 1550 450 MKDZ-I-500 1140 960 1025 1700 500 100 MKDZ-I-600 1315 1050 1070 2000 600 180W MKDZ-I-700 1580 1150 1140 2280 700 150 60W MKDZ-I-800 1720 1300 1220 2500 800 MKDZ-I-900 2000 1450 1300 2800 900 MKDZ-I-1000 2270 1610 1400 3120 1000
 MKDZ - L型角通式电动自动排污过滤器 型号 H1 H2 L1 L DN1 DN2 转向阀执行器功率 排污阀执行器功率
 MKDZ-L-150 480 645 650 860 150 50 60W 15W MKDZ-L-200 540 795 750 980 200 MKDZ-L-250 590 825 860 1150 250 MKDZ-L-300 650 850 1000 1310 300 MKDZ-L-350 730 910 1180 1515 350 MKDZ-L-400 780 930 1350 1730 400 80 90W 25W MKDZ-L-450 830 985 1500 1900 450 MKDZ-L-500 960 1025 1680 2080 500 100 MKDZ-L-600 1050 1070 2000 2490 600 180W MKDZ-L-700 1150 1140 2150 2680 700 150 60W MKDZ-L-800 1300 1220 2300 2880 800 MKDZ-L-900 1450 1300 2480 3150 900 MKDZ-L-1000 1610 1400 2675 3370 1000

电动式自动排污过滤器安装与使用:

1、安装使用时，应注意对控制箱、传感器及传动部分的保护，防止损坏

2、按照电动式自动排污过滤器本体上的箭头提示方向连接管道

3、安装时应考虑便于检修，且应安装旁通管道。

4、安装时应尽量考虑排污口在下部，便于杂物的排放。 5、排污管接到排污沟，排污管道不宜过长。

阀门类：【A】安全阀【D】蝶阀【F】放料阀【G】隔膜阀【H】呼吸阀【J】

截止阀【P】排泥阀【Q】球阀【S】疏水阀【T】调节阀【X】旋塞阀【Z】闸阀。 针型阀 止回阀 柱塞阀

阻火器 水力控制阀 切断阀 排气阀 排污阀 平衡阀 减压阀 管夹阀 过滤器 电磁阀