

NH-DJVPVP22 3*3*1.5铠装计算机电缆

产品名称	NH-DJVPVP22 3*3*1.5铠装计算机电缆
公司名称	天津市电缆总厂第一分厂
价格	.00/件
规格参数	
公司地址	河北廊坊大城毕演马工业区
联系电话	0316-5960132 15932637551

产品详情

NH-DJVPVP22 3*3*1.5铠装计算机电缆；NH-DJVPVP22 1*3*1.5铠装计算机电缆计算机控制电缆DJVP1VP1

一、使用特性 1、额定电压450/750V。 2、电缆导体的长期允许工作温度为70℃。 3、电缆的敷设温度应不低于0℃，推荐的弯曲半径：无铠装的电缆，应不小于电缆外径的6倍。有铠装的或铜带屏蔽结构的电缆，应不小于电缆外径的12倍；有屏蔽结构的软电缆，应不小于电缆外径的6倍。 二、型号及名称

DJYVP,DJVVP 绝缘铜丝屏蔽套电子计算机控制电缆 DJYVP1,DJVVP1

绝缘铝/塑复合带屏蔽护套电子计算机控制电缆 DJYVP2,DJVVP2 绝缘铜带屏蔽护套电子计算机控制电缆

DJYP2VP2,DJVP2VP2 烯绝缘铜带屏蔽、铜带总屏蔽护套电子计算机控制电缆 DJYPVP,DJVPVP

铜芯绝缘铜丝屏蔽、铜丝总屏蔽护套电子计算机控制电缆 DJYVPR,DJVVPR

铜芯绝缘铜丝屏蔽护套电子计算机控制软电缆 DJYP2V22,DJVP2V22

铜芯绝缘铜带屏蔽钢带铠装护套电子计算机控制电缆 DJYP1VP1,DJVP1VP1 铜芯绝缘铝/塑复合带屏蔽、铝/塑复合带总屏蔽护套电子计算机控制电缆；DJYVP,DJYVP1,DJYVP2,DJYVPR,DJYPVPR,DJYP2V22,DJYP1VP1,DJYP2VP2,DJYPVP,DJVVP,DJVVP1,DJVVP2,DJVVPR

本产品适用于额定电压300/500v及以下防干扰性能要求较高的电子计算机、检测仪器、仪表的连接。 1.

电缆导体的长期工作温度：有70℃、105℃两种；聚乙烯绝缘为70℃；交联绝缘为90℃。 2.

电缆允许在环境温度-40℃~50℃的条件下固定敷设使用，敷设时的环境应不低于0℃ 3. 铜带屏蔽结构的电缆，敷设时的弯曲半径应不小于电缆外径的12倍，其他电缆敷设时的弯曲半径应不小于电缆外径的6倍。

阻燃计算机屏蔽电缆也就是绞对屏蔽电缆|计算机屏蔽电缆|对绞对屏电缆|分屏总屏电缆|双屏双绞屏蔽阻燃电缆|计算机屏蔽控制电缆|电子计算机屏蔽电缆|ZR-DJYJPVP 电子计算机电缆|计算机屏蔽软控制电缆|阻燃计算机电缆|阻燃电子计算机电缆|屏蔽多芯电缆ZR-JRPVP集散型信号电缆计算机电缆;计算机控制电缆;计算机信号电缆;屏蔽计算机电缆;铠装计算机电缆;软芯计算机电缆;阻燃计算机电缆

1、名称:计算机电缆 2、型号:DJYJP3、DJYJP3V、DJYJP3VP3、DJYJPV、DJYJVP、DJYJPVP、DJYJPV22、DJYJVP22、DJYJPVP22、ZR-DJYJPV、ZR-DJYJVP、ZR-DJYJPVP、DJYJPV32、DJYJVP32、DJYJPVP32

3、本产品适用于额定电压450/750V及以下电子计算机系统(DCS)的数据传输和抗干扰要求较高的检测仪器仪表，以及其他自控系统的弱信号连接；

NH-DJVPVP22 3*3*1.5铠装计算机电缆