

二硫化钼润滑脂

产品名称	二硫化钼润滑脂
公司名称	山东卓川石油化工有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东省东营市广饶县李鹊工业园23号
联系电话	0532-68070479 15376740818

产品详情

1、产品简介

本产品以羟基脂肪酸锂皂稠化精制矿物油，并加入抗氧、防锈、二硫化钼等添加剂，经特殊工艺精制而成。

2. 性能特点 · 极压抗磨性能优良，有效降低摩擦磨损； ·

具有良好的机械安定性、氧化安定性和防锈性，使用周期长； ·

良好的抗水淋性，可用于潮湿或与水接触的机械部件上。 3. 技术参数

项目	典型数据		
	1	2	3
外观	黑色均匀光滑油膏		
工作锥入度， 0.1mm	328	279	238
滴点，	186	195	202
延长工作锥入 度 10 万次	352	292	269

钢网分油 100 × 24h %	5.2	4.2	1.4
水淋流失量 (38 ,1h)	3.6	1.60	1.2
极压性能 (四球) PB , N	618	618	784

4. 应用范围

主要适用于冶金、矿山企业的中重负荷设备的轴承、联轴节、齿轮等部位润滑；特别适宜是温度变化范围大，带有冲击或振动负荷的轴承，也适用于某些轴瓦、轴销、滑轨、齿轮、链条和钢丝绳的润滑，其中1号脂适用于集中润滑系统，2号、3号脂适用于手工加脂。

适用温度范围为：- 20 ~ + 120 。 5. 注意事项 · 使用前，应将润滑部位清洗干净； · 启用后，应及时封盖以免杂质混入影响使用效果。 15kg塑料桶、175kg铁桶或根据客户需求进行包装

润滑脂相关链接

<http://www.run-hua-zhi.net/runhuazhi-0> » [0号润滑脂](#)

<http://www.run-hua-zhi.net/runhuazhi-00> » [00号润滑脂](#)

<http://www.run-hua-zhi.net/runhuazhi-000> » [000号润滑脂](#)

<http://www.run-hua-zhi.net/runhuazhi-1> » [1号润滑脂](#)

<http://www.run-hua-zhi.net/runhuazhi-2> » [2号润滑脂](#)

<http://www.run-hua-zhi.net/runhuazhi-3> » [3号通用锂基脂](#)

<http://www.run-hua-zhi.net/gaijizhi> » [钙基脂](#)

<http://www.run-hua-zhi.net/erliu> » [二硫化钼润滑脂](#)

<http://www.run-hua-zhi.net/jiyalijizhi> » [极压锂基脂](#)

<http://www.run-hua-zhi.net/runhuazhichanpin/lijirunhuazhi.asp> » [通用锂基润滑脂](#)

<http://www.run-hua-zhi.net/runhuazhichanpin/gaowenrunhuazhi.asp> » [高温润滑脂](#)

<http://www.run-hua-zhi.net/runhuazhichanpin/erliuhuamu.asp> » [二硫化钼润滑脂](#)

<http://www.run-hua-zhi.net/runhuazhichanpin/gongchengjixie.asp> » [工程机械专用润滑脂](#)