

TROLL 9500多参数水质分析仪

产品名称	TROLL 9500多参数水质分析仪
公司名称	厦门吉龙德环境工程有限公司
价格	.00/套
规格参数	
公司地址	厦门市思明区软件园二期观日路30号
联系电话	0592-3833869 15723255860

产品详情

troll 9500多参数水质分析仪，可以容纳9种水质传感器，ph、do、电导、浊度、温度、氨氮、硝氮、水位、氯化物，具内置电池和多选择的数据记录功能，操作简便，可快速校正，自动化低流量采样，现场更换传感器，节省了时间和资金。

产品详情：厦门市吉龙德环境工程有限公司总代理美国in-situtroll 9500多参数（ph、do、电导、浊度、温度、氨氮、硝氮、亚硝氮、水位、氯化物）水质监测仪，代理rdo光学溶氧仪，level troll水位温度计，aqua troll水位温度电导计等现场水质分析仪。

troll

9500水质仪

功能强大，有rdo、导电率、压力、盐度、混浊度和ph等多达9种水质传感器，实现多参数监测；具有内部供电，维护成本低，可靠且操作容易，精确度高等优点，应用范围广泛：沿海、江河口和沼泽地使用，环境监测和现场检查，低流速地下水采样，补救和矿井水监测等。

特点：1、测量精确，可靠性高 troll9500拥有抗腐蚀外壳，适用于地表水、废水、海水，do光学传感器可带清洁刷，消除气泡和沾污，有效延长维护周期，数据长期稳定可靠；内置非散失性存储器，数据不会因断电而丢失，可存储读数多达1000,000个。2、维护成本低 troll9500可以节省时间和金钱，功能方便，如快速校准，自动低流量采样，现场自行更换传感器，内置电池室；rdo传感器可减少维护和到现场考察的麻烦。3、操作简便可直接投放入水体里进行原位测量，随时掌握水体的真实状况，troll 9500特色创新quick-cal溶液，扭锁连接器，方便用户的软件，使你的工作更轻松。

应用方式：便携式测量：配合手持式rugged read显示和记录系统，直接投放在水体中进行原位测量；

长期野外连续监测：连接数据采集平台或遥测系统，实时监测目标水域的水质变化；

自容式监测：仪器标配电池室和内存，无需通讯电缆亦可实现长期野外监测；

集成应用：集成到水质监测站中，作为其有机组成部分。

在水产养殖中，溶解氧和适当的pH值及盐度是必不可少的条件。而氨氮、亚硝氮及硫化氢是鱼虾代谢所产生的主要有毒物质。准确及时的测量这些物质的浓度值，然后采取相应的措施可大大提高鱼虾的成活率，降低养殖成本。该仪器内部由电脑控制，大屏幕汉字菜单，液晶数字显示。自动测量，按键少，操作简单直观，未经培训的人员也可迅速掌握仪器的使用方法。仪器结构紧凑，没有可动部件，坚固耐用，不易损坏。采用内置电池，使用方便，可用于现场检测。适合谈盐水,海水的测量，能满足各种江河湖泊海洋的养殖测量需要。