

汽车灯罩PC 德国拜耳 APEC 1897

产品名称	汽车灯罩PC 德国拜耳 APEC 1897
公司名称	上海多源塑胶原料有限公司
价格	63.00/千克
规格参数	品牌:汽车灯罩PC 型号:德国拜耳 性能:APEC 1897
公司地址	上海市奉贤区南桥镇国顺路936号5幢
联系电话	021-13701971786 13701971786

产品详情

供应汽车灯罩PC 德国拜耳 APEC 1897

供应汽车灯罩PC 德国拜耳 APEC 1897

PC 聚碳酸酯

典型应用范围:

电气和商业设备（计算机元件、连接器等），器具（食品加工机、电冰箱抽屉等），交通运输行业（车辆的前后灯、仪表板等）。

注塑模工艺条件:

干燥处理：PC材料具有吸湿性，加工前的干燥很重要。建议干燥条件为100 到200 ，3~4小时。加工前的湿度必须小于0.02%。

熔化温度：260~340 。

模具温度：70~120 。

注射压力：尽可能地使用高注射压力。

注射速度：对于较小的浇口使用低速注射，对其它类型的浇口使用高速注射。

化学和物理特性:

PC是一种非晶体工程材料，具有特别好的抗冲击强度、热稳定性、光泽度、抑制细菌特性、阻燃特性以及抗污染性。

PC的缺口伊估德冲击强度（notched Izod impact strength）非常高，并且收缩率很低，一般为0.1%~0.2%。PC有很好的机械特性，

但流动特性较差，因此这种材料的注塑过程较困难。在选用何种品质的PC材料时，要以产品的*终期望为基准。如果塑件要求有较高的抗冲击性，

那么就使用低流动率的PC材料；反之，可以使用高流动率的PC材料，这样可以优化注塑过程