

在线水中油份分析仪

产品名称	在线水中油份分析仪
公司名称	厦门吉龙德环境工程有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	厦门市思明区软件园二期观日路30号
联系电话	0592-3833869 15723255860

产品详情

omd-32技术参数

量程	0-200ppm
分辨率	1ppm (10ppm以下0.1ppm)
精度	10ppm以下高达 ± 1 ppm
响应时间	< 5s
水样压力	最大10bar
水样流量	典型2l/min
水样温度	达到90
电源	24 v – 240v ac 或 dc
耗电量	< 10 va
ppm警报	2个可调 (独立, 满量程)
ppm警报继电器	2个可调 (独立, 从1秒达到540秒)
ppm警报指标	2个红色led

ppm警报接触等级	无电压1极转换接触器
系统默认警报指示	红色led
系统默认警报接触等级	无电压1极转换接触器
信号输出	0(4) – 20 ma, 外部负载 < 150 输出范围可调
清洗系统	自动, 气动
清洗系统空气压力	2.5 - 6 bar, 典型 <0.1 l/h
环境温度	+ 1 到 + 55 ° c
尺寸	360 mm w x 240 mm h x 120 mm d
电脑单元到测量槽的距离	可选: 高达5米的要求
保护等级	ip65
重量	4kg
管道连接	r ¼" 母接头