

# 建筑变形缝配件有哪些？

产品名称	建筑变形缝配件有哪些？
公司名称	泰州瑞合兴建材有限公司
价格	60.00/米
规格参数	品牌:变形缝厂家
公司地址	兴化市合陈镇昌合路北
联系电话	0523-83866598 15312384598

## 产品详情

### 什么地方需要用到建筑变形缝

大家在建设一幢大楼或是多层建筑时，一般来全是需要用到建筑变形缝的，小小一条建筑变形缝在非专业人士眼里肯定不会留意到，但对于建设工程对而言，它是不可缺少的建筑装饰材料。众所周知一年有四个季节，一年四季温度差别是非常大的，温度差低零下30度，强的有40~50度，这样的季节条件下，针对房子来说是一个很大的挑战，我们都知道热胀冷缩的基本原理，房子也一样，这时候我们就要使用建筑变形缝，自然包含有一些常震地域建筑变形缝更加是免不了，大家新建造房子的时候要充分考虑给建筑变形缝留容量室内空间，大家敏感地带将房屋建筑断掉，分为多个相互对立的单元，且预留间隙能确保房屋建筑有充足的变形空间，那样的话我们就能运用到建筑变形缝了。

建筑变形缝装置由铝型材、铝板（或不锈钢板材）、塑胶嵌条及各类密封胶条等构成。

若是在建筑变形缝装置里配备橡胶止水带、阻火带和保温带，还能够使变形缝装置达到防潮、防火安全、隔热保温等设计要点。

橡胶止水带选用厚1.5mm三元乙丙橡胶塑胶板材，能长期在光、湿冷、严寒自然环境下应用。当长短方位必须连接时，可以用钢筋搭接胶水粘接。

阻火带是通过双层不锈钢板耐磨衬板正中间夹硅酸铝耐火纤维毡所组成的的零配件，阻火带的两边与主体工程固定不动。按GB/T9978-1999《建筑构件耐火试验方法》检测耐火等级，可以满足1h~4h的不同需求。

按工程建筑应用部件分成：楼地面变形缝，外墙变形缝，内墙变形缝，顶篷及天花吊顶建筑变形缝，建筑伸缩缝。

按建筑变形缝应用位置的特性分成：平面型和拐角型。