

# 可替代PET打包带 钢带的聚酯纤维柔性打包带

产品名称	可替代PET打包带 钢带的聚酯纤维柔性打包带
公司名称	上海益禾纤维带制造有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	上海市宝山区金石路1688号C-601
联系电话	86-02156720612 18930506462

## 产品详情

上海益禾纤维带制造有限公司是聚酯纤维柔性打包带（捆扎带）的专业生产商，公司座落于临近沪太路的宝山工业园。

经过多年研究，我们自行设计制造了聚酯纤维柔性带（捆扎带）生产流水线，为生产优质产品提供了保障。

柔性捆绑带是由多股高分子聚酯纤维合股而成，用于把分散的货品结合成一个整体。对此捆带，外界称为“聚酯纤维柔性带、柔性打包带、聚酯纤维捆绑带”等，该产品广泛应用于集装箱、大型机械、玻璃、管件、油桶、钢材、木材、造纸、化工等行业的产品捆扎固定。

与钢带或其他打包带相比，它有如下 **优点：**

**拉力强：**高强抗拉力，可承受0.5-8.5吨的拉力，可取代传统钢带。

**高抗冲击性能：**由于它的延展性和变形后的回复性，聚酯打包带可以比钢带更好地吸收冲击能量，并且在货物收缩或膨胀后不会变松。

**接扣强度高：**该捆扎带的特色是连接钢扣，是一种最牢固的连接方式，并且可以重复收紧；在某些应用中，打包带，扣、可以重复使用。

**使用安全：**它重量轻并且柔软，不需要带手套作业；当它被剪断时也不会弹开，伤及运输工人和客户；因为其质地柔软，用过的带子也非常容易处理；没有尖锐的边角，在仓储过程中不会损坏铲车轮胎。

**不伤产品：**柔韧的质地可以保护产品的表面免受划伤。

**不生锈不变质：**能经得住各种气候条件的变化，永远不会沾污你的产品。

节约成本：考虑到所有钢带隐含的成本，聚酯打包带是一种非常节约成本的选择。  
我司目前生产的纤维带产品规格：13mm、16mm、19mm、25mm、32mm，能够适应各行各业的使用。

编号 no.	尺寸 size	长度 length	包装规格 qty.	系统承载强度 strength	外包装尺寸 pack size (mm)	
yh-13	1/2"	13 mm	1100 m/roll	2 roll/box	500 kg	400*400*400
yh-16	5/8"	16 mm	850 m/roll	2 roll/box	680 kg	400*400*400
yh-19	3/4"	19 mm	500 m/roll	2 roll/box	1010 kg	400*400*400
yh-25	1"	25 mm	500 m/roll	2 roll/box	1300 kg	400*400*400
yh-25-1	1"	25 mm	450 m/roll	2 roll/box	1500 kg	400*400*400
yh-32	1-1/4"	32 mm	250 m/roll	2 roll/box	2600 kg	400*400*400
yh-32	1-1/4"	32 mm	230 m/roll	2 roll/box	2600 kg	400*400*400

产品包装方式：塑封、纸箱、缠膜、托盘

此外，我司还供应与打包带相适应的收紧器、打包扣（钢丝扣）、带盘车等。

打包扣系列括：1333、1635、1940、2550、2560、3270

欢迎客户来电顾咨询或惠顾指导！

公司地址：上海市宝山区潘泾路宝山工业园区

联系人：陶先生

联系电话：	86-021-56720612
	86-018930506462
传真：	86-021-56988877