

## PZ73TC-10C DN250 手动陶瓷耐磨刀闸阀、陶瓷插板阀

产品名称	PZ73TC-10C DN250 手动陶瓷耐磨刀闸阀、陶瓷插板阀
公司名称	永嘉县巨晨阀门有限公司
价格	1800.00/件
规格参数	型号:PZ73TC-10C 材质:铸钢 性能:耐磨、对夹式
公司地址	永嘉县东瓯街道张堡工业区林洋片段（永嘉县罗浮天龙水泵厂内）
联系电话	13075736182

### 产品详情

PZ73TC-10C DN250 手动陶瓷耐磨刀闸阀、陶瓷插板阀、陶瓷刀闸阀、衬陶瓷耐磨刀型闸阀PZ73TC适于用高硬度的颗粒等介质，有软颗粒但又有腐蚀性的介质的管道上作启闭之用。陶瓷刀型闸阀广泛适用于灰渣、泥渣、煤浆、矿浆、介质输送系统。陶瓷阀门尤其适用于火力发电厂石子煤系统。可采用手动、气动和电动等驱动方式。

PZ73TC-10C DN250 手动陶瓷耐磨刀闸阀、陶瓷插板阀特点：

- 1、结构长度采用短系列，阀门重量轻，可节省管道支撑架。
- 2、阀门在启闭过程中闸板能自行刮除附着介质、利于密封。
- 3、刀型闸板利于切断介质、排渣，阀门运行畅通不卡阻。
- 4、阀门采用对夹式链接。
- 5、契形限位块可提供密封力，密封可靠。
- 6、导向钉能提供良好的导向功能。
- 7、可按要求提供不同材质的耐磨衬套，延长阀门的适用寿命。

PZ73TC-10C DN250 手动陶瓷耐磨刀闸阀、陶瓷插板阀型号：

铸钢：PZ73TC-10C、PZ73TC-16C、PZ73TC-25C

不锈钢：PZ73TC-10P、PZ73TC-16P、PZ73TC-25P

陶瓷刀型闸阀PZ73TC范围：

主体材质：碳钢（WCB）、不锈钢（CF8、CF8M、CF3、CF3M）等

公称通径：DN50-DN1200(2"-48")

公称压力：PN6-PN25

适用温度：-29~+425

操作方式：手轮、伞齿轮、气动、电动、液动、电液（可选）

适用介质：纸浆、污水、煤浆、矿渣等磨损性介质。

PZ73TC-10C DN250 手动陶瓷耐磨刀闸阀、陶瓷插板阀主要性能规范

公称压力 (MPa)	壳体试验 (MPa)	密封试验 (MPa)	工作温度
	1.0/1.6	1.5/2.4	1.1/1.8

PZ73TC-10C DN250 手动陶瓷耐磨刀闸阀、陶瓷插板阀主要零部件材质

体、盖	闸阀	阀杆	密封
不锈钢、碳钢、灰铸铁	碳钢、不锈钢	不锈钢	橡胶

PZ73TC-10C DN250 手动陶瓷耐磨刀闸阀、陶瓷插板阀主要外形及连接尺寸(mm)

MPa	DN	L	D	D1	D2	H	N-M
1.0	50	43	160	125	100	330	4-M16
	65	46	180	145	120	360	4-M16
	80	46	195	160	135	390	4-M16
	100	52	215	180	155	440	8-M16
	125	56	245	210	185	510	8-M16
	150	56	280	240	210	600	8-M20
	200	60	335	295	265	700	8-M20
	250	68	390	350	320	840	12-M20
	300	78	440	400	368	960	12-M20
	350	78	500	460	428	1110	16-M20
	400	102	565	515	482	1250	16-M22
	450	114	615	565	532	1380	20-M22
	500	127	670	620	585	1530	20-M22

600

154

780

725

685

1800

20-M27