

销售CR780T/420Y-DP冷轧双向高强钢规格齐全

| | |
|------|--|
| 产品名称 | 销售CR780T/420Y-DP冷轧双向高强钢规格齐全 |
| 公司名称 | 上海龙湃供应链管理有限公司 |
| 价格 | 4800.00/吨 |
| 规格参数 | 特点:汽车零部件用钢 规格:1.5-12.0 厚度:1.5mm-12.0 |
| 公司地址 | 中国（上海）自由贸易试验区临港新片区环湖西二路888号C楼（注册地址） |
| 联系电话 | 13524070502 |

产品详情

作为一家钢铁矿材厂家，上海龙湃供应链管理有限公司为您推荐一款高品质的汽车钢——CR780T/420Y-DP冷轧双向高强钢，且规格齐全，完全符合您的需求。此产品由宝钢和马钢联合生产，采用热轧和酸洗工艺制成。下面将从产品特点、生产工艺、适用用途、性能以及附加产品冷知识等方面一一介绍。

产品特点：

- 高强度：**CR780T/420Y-DP冷轧双向高强钢具有出色的强度，可以承受较大的载荷，保证汽车零部件的安全可靠性。
- 优异的延展性：**该钢材具有较高的延展性和可塑性，易于加工成各种形状和结构，适用于复杂的零部件生产。
- 良好的焊接性能：**CR780T/420Y-DP冷轧双向高强钢具有优良的焊接性能，可适应不同的焊接工艺和环境。
- 的耐腐蚀性：**经过酸洗处理后的钢材表面光洁，具有较好的耐腐蚀性能，适合用于汽车外壳和结构件等领域。

生产工艺：

该产品由宝钢和马钢合作生产，采用热轧制程和酸洗工艺，确保产品表面平整光洁，内部结构均匀致密，提供一致的性能和品质。

适用用途：

CR780T/420Y-DP冷轧双向高强钢广泛应用于汽车零部件制造领域，包括车身骨架、车门、引擎罩、底盘零件以及其他结构件等。其优异的强度、延展性和耐腐蚀性能，可以满足汽车制造商对高标准与高品质的要求。

性能参数：

品牌：宝钢、马钢

规格：1.5mm-12.0mm

特点：汽车零部件用钢

厚度：1.5mm-12.0mm

种类：热轧和酸洗卷板

制作工艺：酸洗工艺

产品冷知识：

1. 问：CR780T/420Y-DP冷轧双向高强钢和普通钢材有何区别？

答：相比于普通钢材，CR780T/420Y-DP冷轧双向高强钢具有更高的强度和延展性，能够承受更大的载荷，并具有更好的耐腐蚀性能。

2. 问：酸洗工艺对钢材有何影响？

答：酸洗工艺可以将钢材表面的氧化物、锈蚀物和污染物去除，从而获得光洁平整的金属表面，提高钢材的耐腐蚀性和整体质量。

3. 问：CR780T/420Y-DP冷轧双向高强钢的应用领域有哪些？

答：CR780T/420Y-DP冷轧双向高强钢广泛用于汽车制造业，主要用于制造车身骨架、车门、引擎罩、底盘零件等重要零部件。

以上是关于的文章介绍。如需了解更多产品信息或进行订购，欢迎联络上海泷湃供应链管理有限公司。我们将为您提供高品质的产品和优质的服务。