

耐破度仪，国内好的纸张耐破度仪

产品名称	耐破度仪，国内好的纸张耐破度仪
公司名称	东莞海达包装检测仪器有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	东莞市道滘镇蔡白第一工业区
联系电话	0769-88838200 0769-89280809

产品详情

欢迎光临本网站，您将看到的是我司研发制造的耐破度仪产品的详细介绍，如有疑问，或者需了解更多产品详情请现在登陆：www.qc-test.cn或者直接致电我司全国统一服务热线电话：400-0711-808可以得到更多您所要求相关产品详情和资讯。

【仪器简介】

耐破度仪

是国际通用型缪伦(Mullen)式仪器，广泛地适用于包装材料，主要用于测定各种纸板及单层和多层瓦楞纸板，也可用于丝绸、棉布等非纸质材料的耐破强度的测试。只要放进材料，即自动侦测，自动试验，自动油压回位及自动计算、储存测试数据、打印，仪器用数字显示并能自动打印测试结果和数据处理。

设计标准：JIS-L1004、L1018、L1031、K6328、P8131、P8112及ASTM-D2210、TAPPI T403、ISO2759-2001、GB/T1539

【技术参数】

感应方式：压力转换器

指示方式：LCD(液晶显示)

操作方式：全自动

力量单位: kpa、psi (Lbs/in²)、kgf/cm² , 带单位切换功能

耐破度测量范围 : 250 ~ 5600kpa

夹环材质: 不锈钢SUS#304

夹环内径: 上、下夹环内径 $31.5 \pm 0.05\text{mm}$

加压速度 : 高压式 $170 \pm 10\text{ml/min}$

准确度 : $\pm 0.5\%$

自动夹紧和松开装置,试样夹持力: $>690\text{kpa}$

外型尺寸 : (L × W × H) $445 \times 425 \times 525\text{mm}$

机台重量: 70kg

功率: 120W

电源: 1 AC $220 \pm 10\%$,50Hz

选配 : 气泵1台

【扩展阅读】

耐破度仪的试验方法:

一个被下压环牢固夹紧的能够凸起并复原的橡胶膜在液压的作用下,以一定的力把紧紧固定在上、下压环之间的试样通过凸起的橡胶膜使试样破裂。测试时把试样分成A、B组。A组正面贴向橡胶膜, B组反面贴向橡胶膜进行测试。当试样破裂时,读取显示值。对测试结果,求出算术平均值,保留三位有效数字。

耐破度仪

的液压很重要,液压系统工作正常,保证液压油能满足工作需要,要经常对液压主油进行观察和测量。要观察和测量油量减小,观察液压油是否因运行而变质或污损。

相关产品推荐 : [破裂强度试验机](#)

文章来源：东莞海达国际仪器 未经许可禁止转载！（或者：如需转载就注明来源出处）