

KEC系列高效静音型风机箱

产品名称	KEC系列高效静音型风机箱
公司名称	深圳市科利玛节能技术有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	武汉市江汉区建设大道538号同成广场A2-802/总公司：深圳市福田区益田路3008号皇都广场B座3503
联系电话	86-02783924319/15337196156 15071242151

产品详情

KEC系列高效静音型风机箱，采用高效低噪声EC直流无刷风机，配以高压静电喷塑壁板结构等组成。在工业生产、公共建筑、酒店、医院等行业的空调工程系统中作送风和排风之用。

具有高能效、体积小、性能优良、噪声低、操作维护简单等特点。

KEC系列高效静音型风机箱安装必须平稳，不得承受外装风道的重量。

送风管延不宜太长，弯头不宜太多，风管需密封，确认电源正常后，通过外配控制器，即可操作和运行。

产品特点

0-100%手/自动变风量无极调节精度为转/分钟；

可根据环境中的风量需求，自动或手动按需调节供应，节约运行成本，在部分场所中节能率可达到80%以上。

零电流启动，无冲击电流产生，提高电气设备使用寿命；

减少变压器容量；

减少电缆线断路器等配电设备容量。

高智能化控制管理

采用高科技内置电路和执行软件：带有0-10V、4-20mA、RS485、状态信号、故障信号等控制接口，可单台独立控制运行，更适应多台集中控制管理及在线监测。

长寿命/免维护

采用专用的直流无刷外转子电机和高效率的铝合金叶轮，无皮带传动，全密封轴承；可长达8万小时以上连续免维护运行。

主要性能

内置高效节能EC风机（直流无刷电机+多功能接口控制模块）

提供RS485数字通讯接口，支持Modbus通讯协议，自动寻址功能，轻松实现所有参数远程监控

提供传感器输入接口或DDC接口，支持0-10V或4-20mA模拟量进行调速控制

提供PWM调速控制接口

提供报警输出常开或常闭接点信息

支持宽电压输入：单相AC200-277V，三相AC380-480V，50/60Hz

支持0-100%无极调速，零电流启动，无启动冲击电流

支持高效节能特点和极低噪声运行

外转子电机良好散热效果和扇叶铝合金阳极氧化处理

多种防护等级选用，适用于不同环境下使用