

直流无刷风机盘管（两管制）

产品名称	直流无刷风机盘管（两管制）
公司名称	深圳市科利玛节能技术有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	武汉市江汉区建设大道538号同成广场A2-802/总公司：深圳市福田区益田路3008号皇都广场B座3503
联系电话	86-02783924319/15337196156 15071242151

产品详情

直流无刷风机盘管（两管制）性能参数表

参数/型号		FP-34	FP-51	FP-68	FP-85	FP-102	FP-136	FP-170	FP-204	FP-252
额定风量 m ³ /h	高档	350	540	700	850	1020	1360	1740	2050	2400
	中档	250	340	480	580	690	1000	1250	1560	1800
	低档	160	240	320	390	460	650	800	1080	1260
额定冷量 W	高档	2080	3250	4180	4610	5520	7650	9300	10800	12600
	中档	1780	2880	3450	4230	4490	6850	8120	9200	10600
	低档	1660	2450	2870	3760	3930	6110	7350	8400	9800
额定热量 W	高档	3120	4980	6270	6920	8280	11480	13950	16200	19200
	中档	2670	4320	5180	6350	6740	10280	12180	13800	16000
	低档	2320	3600	4440	5180	5570	8280	9900	11400	13200

	低档	2490	3670	4300	5640	5890	9165	11000	12600	12
输入功率 W	WA(M)LA	35	45	55	75	78	110	132	170	2
	WAG30	42	55	65	82	102	146	168	190	2
	WAG50	47	62	75	95	110	165	190	230	2
	KM2	37	52	62	76	96	134	152	189	2
噪声值dB	WA(M)LA	36	39	40	41	42	44	45	47	5
	WAG30	39	42	43	44	45	47	48	50	5
	WAG50	41	44	45	46	47	49	50	52	5
	KM2	37	39	40	41	43	44	45	47	5
水量kg/h		357	522	692	825	985	1366	1660	1929	2
水阻kPa		3.1	8.2	13.4	25.6	28.4	14.4	21.8	32.5	4
机组重量 kg	WA WAG	15	17	20	23	25	34	39	45	5
	LA	23	25	29	31	35	43	46	50	5
	WM	25	30	32	40	44	57	60	64	6
	KM2	18	22	27	28	31	39	42	44	4

注：1.表中冷量、热量测定条件（JB/T4283-91）为：

2.供冷：DB27 /WB19.5 ，TW1=7 ，TW2=12

3.供热：DB21 ，TW1=60

- 4.高静压机组额定风量是机外30/50Pa时的测定值，其余机组额定风量，不带风口和过滤器是机外余压12Pa时的测定值，带风口和过滤器是机外余压为零时的测定值；
- 5.如使用工况与标准工况不同，请用样本后附修正系数进行修正，方法为；实际制冷（热）量=额定制冷（热）量*工况修正系数；
- 6.表中的噪声值是在消声室内，离机组各表面1米处（GB9068）测定的声压级噪声值。