

TPU防水透气膜贴合胶

产品名称	TPU防水透气膜贴合胶
公司名称	安宇新材料（上海）有限公司
价格	1.00/1
规格参数	
公司地址	上海市徐汇区漕宝路82号光大会展中心E座1706室
联系电话	021-64329008

产品详情

单组聚氨酯冷贴胶nel-1010

简要概述

nel-1010是一种油性单组份聚氨酯冷贴胶粘剂。具有使用方便、粘接强度高、综合性能好、广泛实用性等特点。适用于tpu膜与面料、海绵贴合，特别适合辊涂上胶工艺。

性能特征

单组份、不需配比、使用方便

优异的附着力、粘接强度高

良好的耐黄变性

优异的抗化学、耐老化及耐水性

适合辊涂

技术指标

外观： 无色至淡黄色液体

溶解性： 醋酸乙酯等溶剂

固体份： 50 ± 2%

粘度： 200-800mpa.s/25

耐水解性： 佳

伸长率： >50%

拉伸强度： >200kg/cm²

应用说明

1该产品属于单组份湿固化辊涂胶，不需配比，直接使用，常温复合。

2胶水在施工后尽快贴合，胶层干后会失去粘接力。辊胶后开放时间不大于15分钟。

3如果产品粘度偏大时，可加入适量酮类溶剂或醋酸乙酯兑稀。不可加过多，不应大于5%。

包装规格

净重20kg铁桶包装

净重200kg标准铁桶包装。

安全措施

nel-1010遵守一般化学品的保护措施，如保持工作环境通风，妥善皮肤保护及戴防护眼镜。若皮肤上粘有本品，可用水及肥皂清洗，若眼睛里进入该品则以大量水冲洗，严重者就医。

储存运输

本产品应在良好密封包装下运输，避免暴热、避免碰撞。储存于阴凉干燥处，不能开盖暴露于空气中，远离火种。