

上菲红F2CE0681B*B051发动机配件

产品名称	上菲红F2CE0681B*B051发动机配件
公司名称	杭州宏凯机械配件销售部
价格	面议
规格参数	
公司地址	杭州浙江汽配城江干区新塘路353号
联系电话	0571-81762159 13588808569

产品详情

杭州宏凯机械配件销售部专业销售：各种挖掘机、汽车、叉车、工程机械上用的日野发动机零配件如：W06E、DS50、EH700、H06CT、H07CT、K13C、K13D、DK10、EP100、EM100、ER200、EF300、EF750、EF550、EK100、EL100、F17C、F17D、F20C、J08C、J05E、V22C、V22D、V25C、F22C等等！现货供应：日野发动机纯正厂、副厂的缸套组件，缸套、活塞、活塞环、曲轴、大小瓦、止推片、连杆铜套、进排气门，进排气门座圈、导管、大修包、柴油泵喷油咀、柱塞、出油阀、起动机、发电机等等。

批发供应日野发动机活塞：活塞：13216-1791B，13216-1181B，13216-1500B，13216-1241A，13216-1252A，13216-1560A，13216-1224A，13216-1410A，13216-1860A，13216-2900A，13216-1910A，13211-2281A，13211-1561，13211-1700，13216-1170A 缸套：11467-1761，11467-1771，11467-1791，11467-1040，11467-1591，11467-1601，11467-1611，11467-1621，11467-1200，11467-1210，11467-1220，11467-1230，11467-2611，11467-1730，11467，1740，11467-1750，11467-1661，11467-1671，11467-1440，11467-1480，11467-1130，11467-1280，11467-1550，11467-1240，11467-1380，11467-1180，11467-1370，11467-1071，11467-1101，11467-1690，11467-2090，11467-1910，11467-1960，11467-1091，11467-1900，11467-1702，11467-2130。

公司网址：<http://www.hongkai360.com> 手机：13588808569 电话：0571-81762159

传真：0571-81762159 联系人：王先生 李小姐 地址：杭州浙江汽配城江干区新塘路353号

(2)发动机组 压缩冲程(compression stroke发动机组

压缩冲程时，进、排气门同时关闭。活塞从下止点向上止点运动，曲轴转动 0° 。活塞上移时，工作容积逐渐缩小，缸内混合气受压缩后压力和温度不断升高，到达压缩终点时，其压力 p_c 可达 $800 \sim 2000 \text{ kPa}$ ，温度达 $600 \sim 750 \text{ K}$ 。在示功图上，压缩行程为曲线 $a \sim c$ 。

(3)发动机组 做功冲程(power stroke发动机组 当活塞接近上止点时，由火花塞点燃可燃混合气，混合气燃烧释放出大量的热能，使汽缸内气体的压力和温度迅速提高。燃烧最高压力 p_z 达 $3000 \sim 6000 \text{ kPa}$ ，温度 T_z 达 $2200 \sim 2800 \text{ K}$ 。高温高压的燃气推动活塞从上止点向下止点运动，并通过曲柄连杆机构对外输出机械能。随着活塞下移，汽缸容积增加，气体压力和温度逐渐下降，到达 b 点时，其压力降至 $300 \sim 500 \text{ kPa}$ ，温度降至 $1200 \sim 1500 \text{ K}$ 。在做功冲程，进气门、排气门均关闭，曲轴转动 0° 。在示功图上，做功行程为曲线 $c \sim z \sim b$ 。

(4)发动机组 排气冲程(exhaust stroke发动机组

排气冲程时，排气门开启，进气门仍然关闭，活塞从下止点向上止点运动，曲轴转动 0° 。排气门开启时，燃烧后的废气一方面在汽缸内外压差作用下向缸外排出，另一方面通过活塞的排挤作用向缸外排气。由于排气系统的阻力作用，排气终点 r 点的压力稍高于大气压力，即 $p_r = (1.05 \sim 1.20) p_0$ 。排气终点温度 $T_r = 900 \sim 1100 \text{ K}$ 。活塞运动到上止点时，燃烧室中仍留有一定容积的废气无法排出，这部分废气

叫残余废气。