

玻璃钢一体化净水装置多少钱

产品名称	玻璃钢一体化净水装置多少钱
公司名称	潍坊帝洁环保设备有限公司
价格	35000.00/件
规格参数	品牌:帝洁环保 型号:WSZ-0.5 产地:潍坊
公司地址	山东省潍坊市潍城经济开发区玉清西街9344号院内2排15号
联系电话	15762525161

产品详情

玻璃钢一体化净水装置多少钱

一、概述

一体化自动反冲洗净水器（含本体设备、设备本体管道、阀门、配件等），由于当地有供水和清水池，絮凝剂投加装置（包括加药箱、加药泵、搅拌机及本体管道、支架）可以由土建部分完成，二氧化氯消毒设备。该系列的净水设备装置集絮凝，沉淀，过滤，消毒等工艺于一体，*人员想操作而能达到单体全自动运行的系列净水装置，是实现自动化管理的重要单元，再配以自动加药装置以及消毒设备，即可成为一个具有全套功能的净水站（厂）。本系列净水装置，不仅使用范围广，处理效果好，出水水质优良，而且耗水量少，动力消耗省，占地面积小，节电，节水，节人工，可省去辅助机泵及设施的新型节能新产品。

二、适用范围

- 1、适用于水浊度小于3000mg/L的各类江，河，湖，水库等为水源的农村，城镇，工矿企业的水厂，作为主要的净水处理装置。
- 2、对于低温，低浊，有季节性藻类的湖泊水源，有其特殊的适应能力。
- 3、对高纯水，饮料工业用水，锅炉用水等作前置水处理的预处理设备。
- 4、用于各类工业循环水系统，可有效而大幅度的提高循环用水水质。

三、工艺流程说明：

由于原水水为地表水，受季节及气候的变化，水质的波动也很大。

原水为地表水，为了保证供水泵正常工作，在取水源头增加一细格栅，主要拦截水中的漂萍及大颗粒杂物。

地表水中常含有泥砂、粘土、腐植质、纤维素等悬浮物。它们在水中都具在一定的稳定性。地表水中的泥砂、粘土、腐植质、纤维素等的去除可在水中加入助凝剂，使细小颗粒相互粘结成较大的絮凝物，然后经过沉降、过滤可除去。本方案采用一体化高效全自动净水装置，出水浊度小于3mg/l。

针对本工程，我公司提出以下几点建议：

为防止工艺运行受水质不稳定因素的影响（如浊度及胶体、藻类等物质含量过高），建议水站取水点设置在上游，以确保设备运行较为稳定，可靠。

如果在水站进水中，含有一定的藻类或其它微生物，建议在净化工艺中（定期）投加定量的消毒液，以防止藻类和微生物在经过滤时，堵塞装置内的滤料层，导致过滤区频繁反洗，既浪费了水资源，同时又会造出出水水质、水量波动较大。